



• LAVAUTENSILIOS •



• TRENES DE ARRASTRE •





ÍNDICE LAVADO

Index / Sommaire



PRESENTACIÓN

Presentation
Présentation

PAG.

L 8-18



LAVAJILLAS SERIE BASIC

Dishwashers
Lave-vaisselle

L 19-22



LAVAJILLAS SERIE ÚNICO

Dishwashers
Lave-vaisselle

L 23-26



LAVAJILLAS SERIE STILE

Dishwashers
Lave-vaisselle

L 27-30



LAVAJILLAS

WARE WASHERS
LAVE-BATTERIES

L 31-34



TRENES DE ARRASTRE Y CINTA

Conveyor dishwashers
Convoyeur

L 35-41



MESAS, FREGADEROS COMPLEMENTOS

Tables and sinks
Tables et éviers

L 42-43



DESCALCIFICADORES

Water softeners
Adoucisseurs

L 43



CESTAS Y ACCESORIOS

Baskets and accessories
Paniers et accessoires

L 44



RECAMBIOS

Spare parts
Pièces de rechange

L 45



ABRILLANTADOR DE CUBIERTOS

Cutlery polisher
Polisseur de couverts

L 46



LA EXPERIENCIA NOS AVALA

NIKROM es el fruto de un minucioso estudio y muchos años de experiencia.

Hemos tomado conocimientos desde nuestros comienzos, hace muchos años, primero con la distribución de las mejores marcas italianas de lavado y después con el desarrollo de nuestros propios productos.

Por eso nuestro eslogan: “nada es por casualidad”.



MÁQUINAS ROBUSTAS

Una construcción hecha a conciencia, con los mejores materiales y profesionales cualificados.

Garantizamos la máxima fiabilidad de nuestros productos mediante las certificaciones y controles constantes.



EVOLUCION CONTINUA

Nuestra filosofía es la de la evolución continua.

Desde la fase del diseño y posteriormente con los test diarios, desarrollamos constantemente nuevas soluciones para alcanzar la excelencia.



NIKROM... SINÓNIMO DE CALIDAD

Experiencia, estudio, dedicación y mucho cariño es la fórmula “Fabricado en España” para competir con las mejores marcas mundiales, sin complejos.

NIKROM, LAVAVAJILLAS SOSTENIBLES

Los lavavajillas **Nikrom** marcan una gran diferencia con respecto a las marcas tradicionales.

Actualmente el bajo consumo y escasa emisión de residuos son fundamentales para la sostenibilidad.

La calidad del lavado no se obtiene con mayor consumo si no, con un análisis profundo que consiga garantizar más por menos.

Ese ha sido nuestro objetivo y ahí están nuestros resultados.



EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO EN CONSUMO

Nikrom le garantiza el aclarado, sin apenas presión, con el consumo más bajo de agua y de energía eléctrica.

La consecuencia es que con nuestras máquinas puede ahorrar de 500€ a 1000€ al año.

Nadie le puede hacer una propuesta semejante.



UN ACABADO ÓPTIMO

Sólo unas máquinas de bajo consumo pueden garantizar una rápida recuperación de la temperatura tras cada lavado.

Así al finalizar el aclarado, las copas se secan rápidamente, y quedaran perfectas.



LAVADO HIGIÉNICO CERTIFICADO

Normativas como DEKRA, SASO, CE... y prestigiosos laboratorios avalan la higienización de nuestros lavavajillas y nos permiten su exportación a países muy exigentes o en instalaciones "sensibles" como hospitales, colegios o residencias.





MÁQUINAS MUY SEGURAS

La protección del usuario es otra de nuestras prioridades, garantizando su seguridad ante una toma de tierra deficiente. También protegemos a la máquina frente agresiones externas como la espuma, el vapor, la depresión... evitando averías.

- Su particular sistema TURBO de lavado "a presión" unido al diseño y material de sus brazos ofrecen al consumidor un inmejorable lavado y aclarado.



CÓMODA GESTIÓN POST VENTA

Un fácil acceso al mantenimiento y componentes polivalentes se traducen en una mínima inversión en recambios y ágil respuesta de mantenimiento.

Conscientes de lo importante que es la atención post venta, la gestión de los recambios es otro de nuestros puntos fuertes.

Conscientes de lo importante que es la atención post venta, la gestión de los recambios es otro de nuestros puntos fuertes.



UN MODELO PARA CADA SECTOR Y NECESIDAD

Cubrimos todos los segmentos, desde la pequeña cafetería hasta la gran colectividad, pasando por obradores de panadería, pastelería, cárnicos.

Modelos básicos o sofisticados, con y sin descalcificación, con y sin bomba. de desagüe, pero siempre con la misma calidad.

La mayor y mejor producción con el menor consumo y espacio.



5 LÍNEAS DE LAVADO

Nikrom cuenta con 5 líneas de lavavajillas:

Basic E: Lavaplatos, lavavasos y cúpulas dirigidos a cafetería y restaurantes de producción baja-media

Único MP: Mismos elementos pero para locales de alta producción

Stile CZ: Dirigida a locales de alta producción y que además valoren el control pormenorizado de las temperaturas y sistemas.

Lavautensilios: Especiales para obradores donde se trabaje con mucha grasa o utensilios grandes, bandejas...

Trenes: Hechos para satisfacer las necesidades de los grandes hoteles, salones de banquete, cuarteles y otras colectividades.

LA GRAN VENTAJA DE LAS MÁQUINAS CON DESCALCIFICADOR INCORPORADO

- El agua en muchas ocasiones contiene minerales e impurezas que impiden un perfecto acabado, especialmente de la cristalería. Más del 95% lo provoca la cal.
- La inmensa mayoría de las poblaciones tiene agua dura que alcanza en ocasiones más de 50 °DF.
- Instalar un lavavajillas sin tratar la cal es condenarlo a:
 - Un cristal blanquecino.
 - Un consumo de luz elevado.
 - Una vida corta de la máquina.
- Sin duda alguna, el descalcificador incorporado es la solución óptima, porque:
 - Es cómoda: sólo tiene que cargar de sal la botella y pulsar [similar al doméstico].
 - Es efectiva: elimina 20/25°DF.
 - Es económica: no hay que ir comprando cartuchos periódicamente. El descalcificador durará tanto como dure la máquina.

Si la dureza es superior a 30°C, eliminará el resto con un jabón para aguas semiduras: poco agresivo y más económico que el de aguas duras.



DATOS DE INTERÉS Y CONSEJOS PARA MOD. "D"

Data of interest and advices / données d'intérêt et conseils


- Modelo "D" Reduce. Model "D" Reduces. Model "D" Reduit. **20°/25° F**
- Regeneración Mod. "D" / Regeneration / Régénération
- Duración / Duration / Durée: **20'/30'**
- Consumo sal / Salt consumption / Consommation du sel: **150 gr.**
- Capacidad botella sal / Salt bottle capacity / Capacité bouteille de sel: **1 kg.**
- Presión "Bar" / Pressure / Pression: **2 min/3 max.**

MODEL	De 10 a 25° F	De 10 a 25° F	De 35 a 45° F	Más de 45° F
1500	CADA 4 DÍAS	CADA 3 DÍAS	CADA 2 DÍA	CADA 2 DÍA
2000	EVERY 4 DAYS	EVERY 3 DAYS	EVERY 2 DAYS	EVERY 2 DAYS
360	CHAQUE 4 JOURS	CHAQUE 3 JOURS	CHAQUE 2 JOURS	CHAQUE JOURS
500	CADA 3 DÍAS	CADA 2 DÍAS	CADA DÍAS	CADA DÍAS
600	EVERY 3 DAYS	EVERY 2 DAYS	EVERY DAY	EVERY DAY
700	CHAQUE 3 JOURS	CHAQUE 2 JOURS	CHAQUE JOURS	CHAQUE JOURS

MUY IMPORTANTE: en los modelos "D" cargar siempre la sal a través del embudo que se suministra en dotación dado que si entra en contacto con el acero lo oxida.

VERY IMPORTANT: in the "D" models, always load the salt through the funnel that is supplied as supplied, if it comes into contact with the steel it is oxidizes.

TRÈS IMPORTANT: dans les modèles "D", chargez toujours le sel à traveis l'entonnoir fourni, car s'il entre en contacte avec l'acier, il se rouille.



CONDENSADOR DE VAHOS

Los lavavajillas industriales grandes generan una cantidad importante de vapor durante el proceso de aclarado.

Este vapor sale al abrir la puerta del lavavajillas, generando un exceso de humedad o gotas que caen sobre la propia máquina.

El condensador de vahos es un intercambiador de calor interno que convierte el vapor en agua.

Se utiliza en cúpulas y trenes para eliminar el vapor que sale al abrir la puerta del lavavajillas tras el aclarado.

Evita la instalación de una chimenea y sus conductos hasta el exterior.

Se aconseja cuando el local no tiene el techo muy alto.




RECUPERADOR TÉRMICO


Cuando este proceso aprovecha el vapor ya convertido en agua caliente, reconduciéndolo hasta el calderín, pasamos a denominarlo recuperador térmico.

Este agua templada que entra en el calderín, reducirá la entrada de agua fría y consecuentemente el consumo de luz.


Es por lo tanto una inversión que se amortiza ya inicialmente porque evita la instalación y obra civil de una campana y posteriormente energía eléctrica.




MOD E 1500 - E 2000 - E 500
MOD MP 2000V Y CZ 360 LCD




MOD MP 500V Y CZ 500 LCD



MOD MP 600V Y CZ 700 LCD



CÚPULA E6 - MP 6V - CZ 6LC



RECUPERACIÓN TÉRMICA

La recuperación térmica es el tiempo que tarda el calderín en alcanzar la temperatura óptima para aclarar: 85°C.

Este tiempo va a depender de 4 factores: temperatura del agua de la red, consumo de agua, vatios y cal.

Lejos del tiempo predefinido para los ciclos, la realidad es que esta recuperación térmica puede superar los 5'.

La producción real de una máquina depende pues del tiempo de recuperación.

Como se aprecia en estos gráficos, cada modelo necesita un tiempo. Lo importante es elegir la máquina adecuada.



Gama Basic




BASIC [E]

LAVAVAJILLAS | DISWASHER | LAVEVAISELLES

 **La SERIE BASIC, monopared, está concebida para ofrecer el máximo rendimiento al mejor precio, sin mermar la calidad ni la eficiencia.**

Mantienen la filosofía general de todos los lavavajillas Nikrom:


- Lavado a presión.
- Aclarado garantizado.
- Bajo consumo energético.
- 1 ciclo de lavado, regulable.
- Micro puerta
- Antiparasitario
- Perforado para tomar detergente (excepto E1500).
- Doble filtro. Evita roturas de bomba y asegura mayor calidad en el lavado.
- Brazos muy resistentes en fibra de vidrio que garantizan el aclarado con solo 1 bar de presión
- Cúpula de altas prestaciones con 35 litros en cuba, 7 en calderín y termo-stop. Estos 3 factores conllevan un lavado más higiénico.



 **The BASIC SERIES, single wall, is conceived to offer the maximum performance at the best price, without diminishing quality or efficiency.**

They maintain the general philosophy of all Nikrom dishwasher:

- Pressure washing.
- Rinsing guaranteed.
- Low energy consumption.
- 1 wash cycle, adjustable.
- Micro door.
- Antiparasitic.
- Perforated to take detergent (except E1500).
- Double filter. Pump prevents breakage and ensures better quality in the wash.
- Very resistant arms in fiberglass that guarantee the rinsing with only 1 bar of pressure
- Capote model high performance with 35 liters in tank, 7 in boiler and thermo-stop. These 3 factors lead to a more hygienic wash.



 **La série BASIC, mono paroi, est conçue pour offrir la performance maximale au meilleur prix, sans diminuer la qualité ou l'efficacité.**

Ils maintiennent la philosophie générale de tous les lavevaisselle Nikrom:

- Lavage sous pression
- Rinçage garanti.
- Faible consommation d'énergie
- 1 cycle de lavage, réglable.
- Porte micro
- Antiparasitaire
- Perforé pour prendre le détergent (sauf E1500).
- Double filtre. Il évite les ruptures de pompe et assure une meilleure qualité de lavage.
- Bras très résistants en fibre de verre qui garantissent le rinçage avec seulement 1 bar de pression
- Capote haute performance de 35 litres en cuve, 7 en boiler et thermo-stop. Ces 3 facteurs conduisent à un lavage plus hygiénique



NADA ES POR CASUALIDAD

Nothing is by chance

Rien n'est pas le resultat du hasard

SPECIAL voltage +5%

MODEL					HP	KW TANK BOILER TOTAL			LITERS TANK BOILER		V-Hz	PVP
				a x b x c								



E 1500	24-22	-	38x38	43x50x63	0,3	2,4	2,8	3,2	14	3,7	230V F+N 50Hz	
---------------	-------	---	-------	----------	-----	-----	-----	-----	----	-----	------------------	--

Dotación: 2 cestos de vasos

Equipped with 2 baskets for glasses | Equipement: 2 paniers de verres



E 2000	27-25	-	40x40	45x51x68	0,3	2,4	2,8	3,2	14	3,7	230V F+N 50Hz	
---------------	-------	---	-------	----------	-----	-----	-----	-----	----	-----	------------------	--

Dotación: 2 cestos de vasos

Equipped with 2 baskets for glasses | Equipement: 2 paniers de verres



E 500	30	32	50x50	58x60x82	0,5	2,4	2,8	3,4	25	3,7	230V F+N 50Hz	
--------------	----	----	-------	----------	-----	-----	-----	-----	----	-----	------------------	--

Dotación: 1 cestos de vasos y 1 de platos

Equipment: 1 baskets for glasses and 1 for dishes | Equipement: 1 panier de verres et 1 panier d'assiette



E CÚPULA 6	40	41	50x50	64x70x140/190	1	3,5	6	7,1	35	7,4	230V F+N 400V 3F+N 50Hz	
-------------------	----	----	-------	---------------	---	-----	---	-----	----	-----	-------------------------------	--

Kit higienización de serie.

Sanitacion kit included | Kit désinfection compris

Bivalente para entrada en ángulo. Transformable en monofase. Dotación: 1 cesto de vasos, 1 de platos y 1 insertador de cubiertos.

Bivalent for angle entry. Transformable in monophase Equipment: 1 basket for glasses, 1 for plates and 1 cutlery inserter.

Bivalent pour l'entrée en angle. Transformable en monophase. Equipement: 1 panier de verres, 1 panier assiettes et 1 petit panier pour couverts.

VERSIONES / VERSIONS


**V=Visor temperatura calderín** | V=Boiler temperature display | V=Afichage de la température de la chaudière.**K=con bomba de desagüe instalada** | K=with drain pump | K=avec pompe de vidange.**H=Kit higienización** | H=Sanitization kit | H=Kit désinfection.

OPTIONAL


Dosificador de jabón instalado | Soap dispenser | Distributeur de savon.

Bomba aumento de presión instalada.


Pump increasing pressure (price installed) | Pompe presión (prix installé).

SERIE BASIC (E)		1500	2000	500	CUP 6	
DIMENSIÓN CESTO-RACK SIZE-DIMENSIONS PANIER KORBGRÖSSE - DIMENSIONI BICCHIERI DIMENSÃO CESTA	CM	38x38	40x40	50x50	50x50	
MAX.ALtURA VASOS-MAX. HEIGHT OF GLASSES HAUTEUR MAX. VERRES-MAX. EINSCHUBHÖHE GLÄSER MAX. ALTEZZA BICCHIERI-ALTURA MAX.OCULOS	CM	21	25	30	40	
MAX.ALtURA PLATOS-DISHES MAX. HEIGHT HAUTER MAX. ASSIETTES-MAX. EINSCHUBHÖHE TELLER MAX.ALTEZZA PIATI-ALTURA MAX.PRATOS	CM	-	-	32	41	
CICLO LAVADO-WASHING CYCLES-CYCLES DE LAVAGE WASCHVORGÄNGE-CICLI DI LAVAGGIO-CICLOS LAVAGEN		1	1	1	1	
BOMBA DE LAVADO-WASHING PUMP-POMPE DE LAVAGE WASCHPUMPE-POMPA DI LAVAGGIO-BOMBA DE LAVAGEM	HP	0,3	0,3	0,5	1	
RESISTENCIA CALDERÍN-BOILER HEATING ELEMENTRESISTANCE SURCHAUFFEUR-BOILERHEIZUNG RESISTENZA BOILER-RESISTÊNCIA CALDEIRA	W	2400	2400	2800	6000	
RESISTENCIA CUBA-TANK HEATING ELEMENT RESISTANCE CUVE-TANKHEIZUNG-RESISTENZA VASCA RESISTÊNCIA TANQUE	W	2400	2400	2400	3500	
CAPACIDAD CUBA-TANK CAPACITY-CAPACITÉ CUVE TANK FASSUNGSVERMÖGEN-CAPACITÀ VASCA CAPACIDADE TANKE	LIT	14	15	25	35	
CAPACIDAD CALDERÍN-BOILER CAPACITY-CAPACITÉ SURCHAUFFEUR-BOILER FASSUNGSVERMÖGEN CAPACITÀ BOILER-CAPACIDADE CALDEIRA	LIT	3,5	3,5	3,5	7,5	
CONSUMO AGUA POR CICLO-WATER CONSUMPTION PER CICLE-KLARSPIELWASSERVEBRAUCH PRO ZYKLUS CONSUMO ACQUA PER CICLO-CONSUMO DA ÁGUA POR CICLO	LIT	1,5	1,5	2	2	
VOLTAGE-POWER SUPPLY VOLTAGE-SPANNUNG ALIMENTAZIONE ELETTRICA-TENSÃO	V	230FN	230FN	230FN	230FN 440 3N	
FRECUENCIA (60 Hz opcional)	Hz	50	50	50	50	
ABSORCIÓN TOTAL-TOTAL INPUT ABSORPTION TOTALE GESAMT ELEKTRO VERBRAUCH-ABSORBIMENTO TOTALE ABSORÇÃO TOTAL	A	13	13	15	10	
DOBLE PUERTA - DOUBLE DOOR - DOUBLE PORTE		Si	Si	Si	Si	
DOSIFICADOR ABRILLANTADOR-RINSE AID DISPENSER DOSEUR-PRODUIT RINÇAGE-NACHSPÜLMITTEL DOSIERGERÄT-DOSATORE BRILLANTANTE- DISPENSADOR ABRILHANTADOR		Si	Si	Si	Si	
MICRO PUERTA-MICRO DOOR-PORTE MICRO MICRO TÜR - PORTA SENSOR-SENSORE PORTA		Si	Si	Si	Si	
DOBLE FILTRO-DOUBLE FILTER-FILTRE DOUBLE DOPPELKTER FILTER-FILTRO DUPLIO-FILTRO DOPIO		Si	Si	Si	Si	
FILTRO SUPERFICIE CUBA-SURFACE TANK FILTERS FILTRES DE SURFACE-NIVEAUSIEBE FILTRI SUPERFICIE VASCA-FILTRO SUPERFICIE TANQUE		-	-	-	Si	
DOTACIÓN CESTOS-ENDOWMENT RACK- DOTATION PANIERS-AUSSTATUNG KÖRBE DOTAZIONE CESTELLI-DOTAÇÃO CESTAS		2	2	1	1	
		-	-	1	1	
		-	-	-	1	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
VISOR °C/DISPLAY °C		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
BOMBA DESAGÜE-DRAIN PUMP-POMPE DE VIDANGE ABWASSERPUMPE-POMPA DI SCARICO-BOMBA DE DRENO		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
Model K		Si	Si	Si	Si	
KIT HIGIENIZACIÓN		Opcional	Opcional	Opcional	Si	
DOSIFICADOR DETERGENTE-DETERGENTE DISPENSER DOSEUR DÉTERGENT-REINIGER DOSIERGERÄT DOSATORE DETERSIVO- DISPENSADOR DETERGENTE		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
BOMBA DE ACLARADO-RINSE PUMA-POMPE DE RINÇAGES-SPÜLPUMPE-POMPA DI RISCIAQUO		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
VÁLVULA ANTI RETORNO-ANTI RETURN VALVE-CLAPET ANTI-RETOUR-RÜCKLAGVENTIL-VÁLVULA ANTI RETORNO-VALVOLA DI NON ROTORNO		-	-	-	-	
PERFORADA PARA DETERGENTE		-	Si	Si	Si	
DESCALCIFICADOR-WATER SOFTENER-ADOUCEISSEUR ENTKALKER-ADDOLCITORE-DESCALING		-	-	-	-	
DIMENSIONES-DIMENSIONS-DIMENSIONS DIMENSIONEN-DIMENSÕES-DIMENSIONI	ancho fondo H	MM	430 510 630	450 510 680	580 610 825	640 700 1930
DIMENSIONES DE EMBALADO-PACKAGED DIMENSIONS-VERPACKT DIMENSIONEN DIMENSIONS EMBALLÉS-DIMENSIONI CONFEZIONATO-DIMENSÕES EMBALADO	ancho fondo H	MM	535 585 730	535 585 770	665 680 970	770 810 1470
PESO-WEIGH-POIDS-GEWICHT-PESO	KG	35	40	60	120	


NIKROM BASIC E-1500




NIKROM BASIC E 2000



NIKROM BASIC E-500



NIKROM BASIC CÚPULA E 6



Gama ÚNICO



ÚNICO (V)

LAVAVAJILLAS | DISWASHER | LAVEVAISELLES

Los modelos “ÚNICO”, son únicos en su serie.

- Lavado a presión.
- Aclarado garantizado.
- Bajo consumo energético.
- 2 ciclos de lavado, regulables: Invierno y verano.
- Visor de temperatura.
- Micro puerta
- Antiparasitario
- Perforado para toma de detergente.
- Doble filtro.
- Válvula anti-retorno.
- Cableado preparado para bomba desagüe automático y dosificador de jabón.
- Brazos con difusores.
- Termostop en modelos trifásicos.
- Modelos con descalcificador incorporado.
- El kit de bomba de desagüe es común a todos los modelos.
- La válvula anti-retorno evita que: El calderín se vacíe y contamine el agua de la red con químicos. Se queme la resistencia.
- Los modelos “D”, con descalcificador incorporado, bajan 25° la dureza del agua. Evitan averías, alargan más la vida de las máquinas y ofrecen mejor acabado. Precisan de 2,5 bares de presión.



The UNICO models are unique in their series.

- Pressure washing
- Rinsing guaranteed.
- Low energy consumption
- 2 wash cycles, adjustable: Winter and summer.
- Temperature screen.
- Micro door
- Antiparasitic
- Perforated for taking detergent.
- Double filter.
- Anti-return valve.
- Wiring prepared for automatic drainage pump and soap dispenser.
- Arms with diffusers.
- Thermostop in three-phase models.
- Models with water softener.
- The drain pump kit is common to all models.
- The anti-return valve prevents: The boiler empties and contaminates the water of the network with chemicals. It burns the resistance.
- The “D” models, with water softener, lower the hardness of the water by 25°. They avoid breakdowns, lengthen the life of the machines and offer a better finish. They require 2.5 bars of pressure.



Les modèles “UNICO” sont uniques dans leur série.

- Lavage sous pression.
- Rinçage garanti.
- Faible consommation d'énergie
- 2 cycles de lavage, réglables: hiver et été.
- Écran de température.
- Porte micro.
- Antiparasitaire.
- Perforé pour la prise de détergent.
- Double filtre.
- Clapet anti-retour.
- Câblage préparé pour pompe de drainage automatique et distributeur de savon.
- Bras avec des diffuseurs.
- Thermostop dans les modèles triphasés.
- Modèles avec adoucisseur intégré.
- Le kit de pompe de vidange est commun à tous les modèles.
- Le clapet anti-retour empêche que: La chaudière se vide et contamine l'eau du réseau avec des produit chimiques.
- Les modèles “D”, avec adoucisseur intégré, abaissent la dureté de l'eau de 25°. Ils évitent les pannes. A llongent la durée de vie des machines et offrent une meilleure finition. Ils nécessitent 2,5 bars de pression.



ECOLÓGICOS Y DE BAJO CONSUMO

Ecological and low consumption

Ecologique et faible consommation



MODEL					HP	KW TANK BOILER TOTAL			LITERS TANK-BOILER		V-Hz	PVC
-------	--	--	--	--	----	-------------------------	--	--	-----------------------	--	------	-----

a x b x c



MP 2000V	27-25	-	40x40	45x51x68	0,3	2,4	2,8	3,2	15	3,7	230V F+N 50Hz	
----------	-------	---	-------	----------	-----	-----	-----	-----	----	-----	------------------	--

Dotación: 2 cestos de vasos, 1 insertador de platitos y 1 de cubiertos

Equipment: 2 baskets for glasses, 1 for cutlery and 1 for little plates. Equipement: 2 paniers de verres, 1 pour couverts et 1 pour petits assiettes.



MP 500V	30	32	50x50	58x60x82	1	2,4	3,2	4	25	7,4	230V F+N 50Hz	
---------	----	----	-------	----------	---	-----	-----	---	----	-----	------------------	--

Dotación: 1 cesto de vasos, 1 cesto de platos, 1 insertador de platitos y 1 de cubiertos

Equipment: 1 basket for glasses, 1 basket for plates, 1 for cutlery and 1 for little plates.

Equipement: 1 panier pour verres, 1 panier pour assiettes et 1 pour couverts et 1 pour petits assiettes.



MP 600V	30	32	50x50	58x60x82	1	2,4	4,5	5,3	25	7,4	230V F+N 400V 3F+N 50Hz	
---------	----	----	-------	----------	---	-----	-----	-----	----	-----	-------------------------------	--

Kit higienización de serie. | Sanitacion kit included | Kit désinfection compris

Transformable en monofase. Transformable in monophase. Transformable en monophasé.

Dotación: 1 cesto de vasos, 1 cesto de platos, 1 insertador de platitos y 1 de cubiertos

Equipment: 1 basket for glasses, 1 basket for plates, 1 for cutlery and 1 for little plates.

Equipement: 1 panier pour verres, 1 panier pour assiettes et 1 pour couverts et 1 pour petits assiettes.



MP CÚPULA 6V	40	41	50x50	64x70x140/ 189	1	3,5	6	6,8	35	10	230V F+N 400V 3F+N 50Hz	
MP CÚPULA 9V	40	41	50x50	64x70x140/ 189	1	3,5	9	9,8	35	10	230V F+N 400V 3F+N 50Hz	

CONDENSADOR DE VAHOS

Kit higienización de serie. | Sanitacion kit included | Kit désinfection

Bivalente para entrada en ángulo. Transformable en monofase. Termostop de serie. Paneles inferiores laterales desmontbles.

Bivalent for angle entry. Transformable in monophase. Thermostop series. Removable lateral bottom panels.

Bivalent pour l'entrée d'angle. Transformable en monophasé. Thermostop série. Panneaux inférieurs latéraux amovibles.

Dotación: 1 cesto de vasos, 1 cesto de platos, 1 insertador de platitos y 1 de cubiertos

Equipment: 1 basket for glasses, 1 basket for plates, 1 for cutlery and 1 for little plates.

Equipement: 1 panier pour verres, 1 panier pour assiettes et 1 pour couverts et 1 pour petits assiettes.

VERSIONES / VERSIONS



K=con bomba de desagüe instalada | K=with drain pump | K=avec pompe de vidange.



H=Kit higienización | H=Sanitacion kit | H=Kit désinfection.



D=con descalcificador | D=with water softener | D=avec adoucisseur d'eau.

(Precisan 2,5 bares de presión | Require 2.5 bar of pressure | Nécessitent une pression de 2,5 bars).

OPTIONAL


Dosificador de jabón instalado | Soap dispenser | Distributeur de savon.

Bomba aumento de presión instalada.


Pump increasing pressure (price installed) | Pompe presión (prix installé).

SERIE ÚNICO (MPV)		2000	500	600	CUP 6	CUP 9
DIMENSIÓN CESTO-RACK SIZE-DIMENSIONS PANIER KORBGRÖSSE - DIMENSIONI BICCHIERI DIMENSÃO CESTA	CM	40x40	50x50	50x50	50x50	50x50
MAX.ALtura VASOS-MAX. HEIGHT OF GLASSES HAUTEUR MAX. VERRES-MAX. EINSCHUBHÖHE GLÄSER MAX. ALTEZZA BICCHIERI-ALTURA MAX.ÓCULOS	CM	25	30	30	40	40
MAX.ALtura PLATOS-DISHES MAX. HEIGHT HAUTER MAX. ASSIETTES-MAX. EINSCHUBHÖHE TELLER MAX.ALTEZZA PIATTI-ALTURA MAX.PRATOS	CM	-	32	32	41	41
CICLO LAVADO-WASHING CYCLES-CYCLES DE LAVAGE WASCHVORGÄNGE-CICLI DI LAVAGGIO-CICLOS LAVAGEM		2	2	2	2	2
BOMBA DE LAVADO-WASHING PUMP-POMPE DE LAVAGE WASCHPUMPE-POMPA DI LAVAGGIO-BOMBA DE LAVAGEM	HP	0,3	1	1	1	1
RESISTENCIA CALDERÍN-BOILER HEATING ELEMENT-RESISTANCE SURCHAUFFEUR-BOILERHEIZUNG RESISTENZA BOILER-RESISTÊNCIA CALDEIRA	W	2800	3200	4500	6000	9000
RESISTENCIA CUBA-TANK HEATING ELEMENT RESISTANCE CUVE-TANKHEIZUNG-RESISTENZA VASCA RESISTÊNCIA TANQUE	W	2400	2400	2400	3500	3500
CAPACIDAD CUBA-TANK CAPACITY-CAPACITÉ CUVE TANK FASSUNGSVERMÖGEN-CAPACITÀ VASCA CAPACIDADE TANQUE	LIT	15	25	25	35	35
CAPACIDAD CALDERÍN-BOILER CAPACITY-CAPACITÉ SURCHAUFFEUR-BOILER FASSUNGSVERMÖGEN CAPACITÀ BOILER-CAPACIDADE CALDEIRA	LIT	3,5	7,5	7,5	10	10
CONSUMO AGUA POR CICLO-WATER CONSUMPTION PER CYCLE-KLARSPUWASSERVEBRAUCH PRO ZYKLUS CONSUMO ACQUA PER CICLO-CONSUMO DA AGUA POR CICLO	LIT	1,5	2	2	2	2
VOLTAJE-POWER SUPPLY VOLTAGE-SPANNUNG ALIMENTAZIONE ELETTRICA-TENSÃO	V	230FN	230FN	230FN 440 3N	230FN 440 3N	230FN 440 3N
FRECUENCIA (60 Hz OPCIONAL)	Hz	50	50	50	50	50
ABSORCIÓN TOTAL-TOTAL INPUT ABSORPTION TOTALE GESAMT ELEKTRO VERBRAUCH-ABSORBIMENTO TOTALE ABSORÇÃO TOTAL	A	13	18	7,5	10	14
DOBLE PUERTA - DOUBLE DOOR - DOUBLE PORTE		Si	Si	Si	Si	Si
DOSIFICADOR ABRILLANTADOR-RINSE AID DISPENSER DOSEUR-PRODUIT RINÇAGE-NACHSPÜLMITTEL DOSIERGERÄT-DOSATORE BRILLANTANTE- DISPENSADOR ABRILHANTADOR		Si	Si	Si	Si	Si
MICRO PUERTA-MICRO DOOR-PORTE MICRO MICRO TÜR - PORTA SENSOR-SENSORE PORTA		Si	Si	Si	Si	Si
DOBLE FILTRO-DOUBLE FILTER-FILTRE DOUBLE DOPPELKTER FILTER-FILTRO DUPLIO-FILTRO DOPIO		Si	Si	Si	Si	Si
FILTRO SUPERFICIE CUBA-SURFACE TANK FILTERS FILTRES DE SURFACE-NIVEAUSIEBE FILTRI SUPERFICIE VASCA-FILTRO SUPERFICIE TANQUE		-	-	-	Si	Si
DOTACIÓN CESTOS-ENDOWMENT RACK- DOTATION PANIERS-AUSSTATTUNG KÖRBE DOTAZIONE CESTELLI-DOTAÇÃO CESTAS	□	2	1	1	1	1
	○	-	1	1	1	1
	○	1	1	1	1	1
	□	-	-	-	-	-
VISOR/DISPLAY		Si	Si	Si	Si	Si
BOMBA DESAGÜE-DRAIN PUMP-POMPE DE VIDANGE ABWASSERPUMPE-POMPA DI SCARICO-BOMBA DE DRENO	Pre- instal	Pre- instal	Pre- instal	Pre- instal	Pre- instal	Pre- instal
Model K	Si	Si	Si	Si	Si	Si
KIT HIGIENIZACIÓN	Opcional	Opcional	Si	Si	Si	Si
PREINSTALACIÓN DE DETERGENTE	Si	Si	Si	Si	Si	Si
DOSIFICADOR DETERGENTE-DETERGENTE DISPENSER DOSEUR DÉTERGENT-REINIGER DOSIERGERÄT DOSATORE DETERSIVO- DISPENSADOR DETERGENTE	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
BOMBA DE ACLARADO-RINSE PUMA-POMPE DE RINÇAGES-SPÜLPUMPE-POMPA DI RISCACQUO	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
DESCALCIFICADOR-WATER SOFTENER-ADOUCCISSEUR ENTKALKER-ADDOLCITORE-DESCALING	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
VÁLVULA ANTI RETORNO-ANTI RETURN VALVE-CLAPET ANTI-RETOUR-RÜCKHLAGVENTIL-VÁLVULA ANTI RETORNO-VALVOLA DI NON ROTORNO	Si	Si	Si	Si	Si	Si
DIMENSIONES-DIMENSIONS-DIMENSIONS DIMENSIONEN-DIMENSOES-DIMENSIONI	ancho fondo H MM	450 510 680	580 610 825	580 610 825	640 700 1900	640 700 1900
DIMENSIONES DE EMBALADO-PACKAGED DIMENSIONS-VERPACKT DIMENSIONEN DIMENSIONS EMBALLÉS-DIMENSIONI CONFEZIONATO-DIMENSOES EMBALADO	ancho fondo H MM	535 585 770	665 680 970	665 680 970	770 810 1470	770 810 1470
PESO-WEIGH-POIDS-GEWICHT-PESO	KG	40	62	62	120	120


NIKROM ÚNICO MVP 2000



NIKROM ÚNICO MVP 500 / MVP 600



NIKROM ÚNICO MVP CÚPULA 6 / CÚPULA 9



Gama STILE



STILE (LCD)

LAVAVAJILLAS | DISWASHER | LAVEVAISELLES



STILE: electrónico, de doble pared y muy profesional Stile es ecológico y eficiente

Reúne todas las cualidades de la gama único:

- Lavado a presión, aclarado garantizado y bajo consumo energético.
- Seguro, higiénico y cómodo.

Pero además incorpora:

- 6 programas de lavado. Económico, rápido, medio, largo, aclarado en frío, regeneración Mod "D".
- Visor de la temperatura de la cuba y del calderín.
- Diferencial ΔT que garantiza un aclarado higiénico.
- Función "economy".
- Autodiagnóstico.
- Avisos sonoros.
- Contador de lavados.
- Termostop.



STILE: electronic, double-wall and very professional Stile is ecological and efficient

With all the qualities of the UNICO:

- Pressure washing, guaranteed rinsing and low energy consumption.
- Safe, hygienic and comfortable.

Models, but also incorporates:

- 6 washing programs.
- Temperature screen of the tank and the boiler.
- Differential ΔT that guarantees an hygienic rinse.
- Function "economy".
- Self-diagnosis.
- Sound warnings.
- Termostop.



STILE: électronique, à double paroi et très professionnel Stile est écologique et efficace

Avec toutes les qualités de la gamme UNICO:

- Lavage à pression, rinçage garanti et faible consommation d'énergie.
- Sûr, hygiénique et confortable.

Mais en plus:

- 6 programmes de lavage.
- Écran de la température de la cube et de la chaudière.
- Différentiel ΔT garantissant un rinçage hygiénique.
- Fonction "économie".
- Auto-diagnostic.
- Avertissements sonores.
- Termostop.



**PENSADO HASTA EL MÁS
MÍNIMO DETALLE**

Thought to the smallest detail

*Pensée au plus minimum
détail*





MODEL					HP	KW TANK BOILER TOTAL				LITERS TANK-BOILER		V-Hz	GENERAL PRICE
-------	--	--	--	--	----	-------------------------	--	--	--	-----------------------	--	------	------------------

a x b x c

CZ 360 LCD	26	27	40x40	45x51x70	0,4	2,4	2,8	3,2	14	3,7	230V F+N 50HZ	
-------------------	----	----	-------	----------	-----	-----	-----	-----	----	-----	------------------	--

Kit higienización de serie | Sanitacion kit included | Kit desinfection compris

Dotación: 1 cestos de vasos- 1 de platos (12 unid) -1 insertador de cubiertos-1 de platitos.

Equipment: 1 basket for glasses- 1 for plates (12 units) -1 for cutlery-1 for little plates.

Equipement: 1 panier de verres- 1 à assiettes (12 unités) -1 de couverts-1 de petit assiettes.

CZ 500 LCD	30	32	50x50	58x60x84	1	2,4	3,2	4	25	7,4	230V F+N 50HZ	
-------------------	----	----	-------	----------	---	-----	-----	---	----	-----	------------------	--

Kit higienización de serie | Sanitacion kit included | Kit desinfection compris

Dotación: 1 cestos de vasos- 1 cesto platos (18 unid) -1 insertador de cubiertos-1 insertador de platitos.

Equipment: 1 basket for glasses- 1 for plates (18 units) -1 for cutlery-1 basket for little plates.

Equipement: 1 panier de verres- 1 à assiettes (18 unités) -1 de couverts-1 de petits assiettes.

CZ 600 LCD	30	32	50x50	58x60x84	1	2,4	4,5	5,3	25	7,4	230V F+N 400V 3F+N 50HZ	
-------------------	----	----	-------	----------	---	-----	-----	-----	----	-----	-------------------------------	--

Kit higienización de serie | Sanitacion kit included | Kit desinfection compris

Transformable en monofase. Transformable in monophase. Transformable en monophasé.

Dotación: 1 cestos de vasos- 1 cesto platos (18 unid) -1 insertador de cubiertos-1 insertador de platitos.

Equipment: 1 basket for glasses- 1 for plates (18 units) -1 for cutlery-1 basket for little plates.

Equipement: 1 panier de verres- 1 à assiettes (18 unités) -1 de couverts-1 de petits assiettes.

CZ 700 LCD	40	41	50x50	58x70x96	1	2,4	4,5	5,3	30	7,4	230V F+N 400V 3F+N 50HZ	
-------------------	----	----	-------	----------	---	-----	-----	-----	----	-----	-------------------------------	--

Kit higienización de serie | Sanitacion kit included | Kit desinfection compris

Transformable en monofase. Transformable in monophase. Transformable en monophasé.

Dotación: 1 cestos de vasos- 1 cesto platos (18 unid) -1 insertador de cubiertos-1 insertador de platitos.

Equipment: 1 basket for glasses- 1 for plates (18 units) -1 for cutlery-1 basket for little plates.

Equipement: 1 panier de verres- 1 à assiettes (18 unités) -1 de couverts-1 de petits assiettes.

CZ CÚPULA 6 LCD	40	41	50x50	65x70x 150/189	1	3,5	6	6,8	35	10	230V F+N 400V 3F+N 50Hz	
------------------------	----	----	-------	-------------------	---	-----	---	-----	----	----	-------------------------------	--

CZ CÚPULA 9 LCD	40	41	50x50	65x70x 150/189	1	3,5	9	9,8	35	10	230V F+N 400V 3F+N 50Hz	
------------------------	----	----	-------	-------------------	---	-----	---	-----	----	----	-------------------------------	--

CZ CÚPULA 12 LCD	40	41	50x50	65x70x 150/189	1	3,5	12	12,8	35	10	230V F+N 400V 3F+N 50Hz	
-------------------------	----	----	-------	-------------------	---	-----	----	------	----	----	-------------------------------	--

Kit higienización de serie | Sanitacion kit included | Kit desinfection compris

Bivalente para entrada en ángulo. Transformable en monofase. Paneles inferiores desmontables.

Bivalent for angle entry. Transformable in monophase. Removable bottom panels.

Bivalent pour l'entrée d'angle. Transformable en monophasé. Panneaux inférieurs amovibles.

Dotación: 1 cestos de vasos- 1 cesto platos (18 unid) -1 insertador de cubiertos-1 insertador de platitos.

Equipment: 1 basket for glasses- 1 for plates (18 units) -1 for cutlery-1 basket for little plates.

Equipement: 1 panier de verres- 1 à assiettes (18 unités) -1 de couverts-1 de petits assiettes.

VERSIONES / VERSIONS



K=con bomba de desagüe instalada | K=with drain pump | K=avec pompe de vidange.



D=con descalcificador | D=with water softener | D=avec adoucisseur d'eau.

(Precisan 2,5 bares de presión | Require 2.5 bar of pressure | Nécessitent une pression de 2,5 bars).

OPTIONAL


Dosificador de jabón instalado | Soap dispenser | Distributeur de savon.

Bomba aumento de presión instalada.


Pump increasing pressure (price installed) | Pompe presión (prix installé).

SERIE STILE (CZ LCD)		360	500	600	700	CUP 6	CUP 9/12
DIMENSIÓN CESTO-RACK SIZE-DIMENSIONS PANIER KORBGRÖSSE - DIMENSIONI BICCHIERI DIMENSÃO CESTA	CM	40x40	50x50	50x50	50x50 /60	50x50	50x50
MAX.ALATURA VASOS-MAX. HEIGHT OF GLASSES HAUTEUR MAX. VERRES-MAX. EINSCHUBHÖHE GLÄSER MAX. ALTEZZA BICCHIERI-ALTURA MAX.ÓCULOS	CM	26	30	30	40	40	40
MAX.ALATURA PLATOS-DISHES MAX. HEIGHT HAUTER MAX. ASSIETTES-MAX. EINSCHUBHÖHE TELLER MAX.ALTEZZA PIATTI-ALTURA MAX.PRATOS	CM	27	32	32	41	41	41
CICLO LAVADO-WASHING CYCLES-CYCLES DE LAVAGE WASCHVORGÄNGE-CICLI DI LAVAGGIO-CICLOS LAVAGEM		4	4	4	4	4	4
BOMBA DE LAVADO-WASHING PUMP-POMPE DE LAVAGE WASCHPUMPE-POMPA DI LAVAGGIO-BOMBA DE LAVAGEM	HP	0,3	1	1	1	1	1
RESISTENCIA CALDERÍN-BOILER HEATING ELEMENTRESISTANCE SURCHAUFFEUR-BOILERHEIZUNG RESISTENÇA BOILER-RESISTÊNCIA CALDEIRA	W	2800	3200	4500	4500	6000	9000 12000
RESISTENCIA CUBA-TANK HEATING ELEMENT RESISTANCE CUVE-TANKHEIZUNG-RESISTENÇA VASCA RESISTÊNCIA TANQUE	W	2400	2400	2400	2400	3500	3500
CAPACIDAD CUBA-TANK CAPACITY-CAPACITÉ CUVE TANK FASSUNGSVERMÖGEN-CAPACITÀ VASCA CAPACIDADE TANQUE	LIT	15	25	25	30	35	35
CAPACIDAD CALDERÍN-BOILER CAPACITY-CAPACITÉ SURCHAUFFEUR-BOILER FASSUNGSVERMÖGEN CAPACITÀ BOILER-CAPACIDADE CALDEIRA	LIT	3,5	7,5	7,5	7,5	10	10
CONSUMO AGUA POR CICLO-WATER CONSUMPTION PER CYCLE-KLARSÜLWASSERVEBRAUCH PRO ZYKLUS CONSUMO ACQUA PER CICLO-CONSUMO DA ÁGUA POR CICLO	LIT	1,5	2	2	2	2	2
VOLTAJE-POWER SUPPLY VOLTAGE-SPANNUNG ALIMENTAZIONE ELETTRICA-TENSÃO	V	230FN	230FN	230FN 440 3N	230FN 440 3N	230FN 440 3N	230FN 440 3N
FRECUENCIA (60 Hz opcional)	Hz	50	50	50	50	50	50
ABSORCIÓN TOTAL-TOTAL INPUT ABSORPTION TOTALE GESAMT ELEKTRO VERBRAUCH-ABSORBIMENTO TOTALE ABSORÇÃO TOTAL	A	13	18	7,5	7,5	10	14/17
DOBLE PARED - DOUBLE WALL - DOUBLE PAROÏD		Si	Si	Si	Si	Si	Si
DOSIFICADOR ABRILANTADOR-RINSE AID DISPENSER DOSEUR-PRODUIT RINCAGE-NACHSPÜLMITTEL DOSIERGERÄT-DOSATORE BRILLANTANTE- DISPENSADOR ABRILHANTADOR		Si	Si	Si	Si	Si	Si
MICRO PUERTA-MICRO DOOR-PORTE MICRO MICRO TÜR - PORTA SENSOR-SENSORE PORTA		Si	Si	Si	Si	Si	Si
DOBLE FILTRO-DOUBLE FILTER-FILTRE DOUBLE DOPPELKTER FILTER-FILTRO DUPOLO-FILTRO DOPIO		Si	Si	Si	Si	Si	Si
FILTRO SUPERFICIE CUBA-SURFACE TANK FILTERS FILTRES DE SURFACE-NIVEAUSIEBE FILTRI SUPERFICIE VASCA-FILTRO SUPERFICIE TANQUE		-	-	-	-	Si	Si
DOTACIÓN CESTOS-ENDOWMENT RACK- DOTATION PANIERS-AUSSTATUNG KÖRBE DOTAZIONE CESTELLI-DOTAÇÃO CESTAS		1 1 1 1 1 -	1 1 1 1 1 -	1 1 1 1 1 -	1 1 1 1 1 -	1 1 1 1 1 -	1 1 1 1 1 -
VISOR °C/DISPLAY °C		2	2	2	2	2	2
BOMBA DESAGÜE-RAIN PUMP-POMPE DE VIDANGE ABWASSERPUMPE-POMPA DI SCARICO-BOMBA DE DRENO		Pre- instal	Pre- instal	Pre- instal	Pre- instal	Pre- instal	Pre- instal
Model K							
KIT HIGIENIZACIÓN		Opcional	Opcional	Si	Si	Si	Si
PREINSTALACIÓN DE DETERGENTE		Si	Si	Si	Si	Si	Si
DOSIFICADOR DETERGENTE-DETERGENTE DISPENSER DOSEUR DÉTERGENT-REINIGER DOSIERGERÄT DOSATORE DETERSIVO- DISPENSADOR DETERGENTE		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
DESCALCIFICADOR-WATER SOFTENER-ADOUCEISSEUR ENTKALKER-ADDOLCITORE-DESCALING		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
BOMBA DE ACLARADO-RINSE PUMA-POMPE DE RINÇAGES-SPÜLPUMPE-POMPA DI RISCIACQUO		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
VÁLVULA ANTI RETORNO-ANTI RETURN VALVE-CLAPET ANTI-RETOUR-RÜCKLAGVENTIL-VÁLVULA ANTI RETORNO-VALVOLA DI NON ROTORNO		Si	Si	Si	Si	Si	Si
DIMENSIONES-DIMENSIONS-DIMENSIONS DIMENSIONEN-DIMENSOES-DIMENSIONI	ancho fondo H	MM	450 510 700	580 600 840	580 600 840	580 700 960	640 700 1900
DIMENSIONES DE EMBALADO-PACKAGED DIMENSIONS-VERPACKT DIMENSIONEN DIMENSIONI EMBALLÉS-DIMENSIONI CONFEZIONATO-DIMENSOES EMBALADO	ancho fondo H	MM	535 585 770	665 680 970	665 680 970	665 810 1000	770 810 1470
PESO-WEIGH-POIDS-GEWICHT-PESO	KG	45	65	65	70	125	125


NIKROM STILE CZ 360




NIKROM STILE CZ 500/600



NIKROM STILE CZ 700



NIKROM STILE CZ 6/9/12



Gama LAVAUTENSILIOS

LAVAUTENSILIOS

UTENSILS WASHER | LAVE BATTERIES



En los lavautensilios Nikrom predomina la potencia y altura de lavado.

Desde el pequeño lavabandejas de 60*40 para panadería, hasta los grandes lava perolas con 80 cm de altura.

Son máquinas muy robustas, dirigidas a actividades donde se usen grandes recipientes y que necesiten quitar grasa o similares, por lo que son muy valorados en el sector de la panadería, pastelería y heladería.

Dotados de bomba de aclarado (excepto LU 564 que no la precisa) y visor para la temperatura del calderín.



Nikrom utensils washer: high power and washing height

From the small baking tray washers (60*40) , to the large pan washes with 80 cm height.

They are very robust machines, aimed at activities where large containers are used and that need to remove butter or similar, that's the reason why they are highly valued in the bakery, pastry and ice cream field.

Equipped with a rinse pump (except LU 564, which does not require it) and a display for the boiler temperature.



Dans les lavebatteries Nikrom, le plus important c'est la puissance et l' hauteur de lavage

Des petits lave plateaux 60*40 pour boulangeries, jusqu'aux grands pour casseroles de 80 cm.

Ce sont des machines très robustes, destinées aux activités où sont utilisés de grands récipients et qui ont besoin d'éliminer les graisses ou similaires, c'est pour ça qu'elles sont très appréciées dans le secteur de la boulangerie, de la pâtisserie et de la crème glacée.

Equipés avec pompe de rinçage (sauf LU 564 qui n'en a pas besoin).



NIKROM
GRUPO GRANITA

**PENSADO HASTA EL MÁS
MÍNIMO DETALLE**

**THOUGHT TO THE SMALLEST
DETAIL**

**PENSÉE AU PLUS MINIMUM
DÉTAIL**

MODEL				HP	KW TANK BOILER TOTAL			LITERS TANK BOILER		V-Hz	GENERAL PRICE
-------	--	--	--	----	-------------------------	--	--	-----------------------	--	------	------------------

**LU 564 V**

41

50x50-60

58x70x96

1

2,4

4,5

5,3

30

7,4

400V 3F+N
50HZ**LU 564 VK (con bomba de desagüe) (with drain pump) (avec pompe de vidange)****LU 564 VD (con descalcificador incorporado) (with integrated water softener) (avec adoucisseur d'eau intégré)****LU 564 VDK (con bomba y dosificador) (with pump and dispenser) (avec pompe et adoucisseur)**

*Doble pared. 2 ciclos regulables. Visor de temperatura. Transformable en monofase.
Admite instalación bomba desagüe tipo Kit. Dotación: 1 cestos neutro y 1 de bandejas*

*Double wall. 2 adjustable cycles. Temperature display. Transformable in monophase.
It admits installation pump type drainage. Equipment: 1 neutral basket and 1 for trays.*

*Double paroi 2 cycles réglables. Viseur de la température. Transformable en monophasé.
Il admet l'installation de pompe pour drainage. Equipement: 1 panier neutre et 1 pour les plateaux.*

**LU 568 V**

80

54x65

67x80x
180/215

2,7

3,5

6

8,4

45

10

400V 3F+N
50HZ

Monopared. 2 ciclos regulables. Bomba de aclarado de serie 0,33 kw. Dotación: 1 cestos neutro inox

Single wall. 2 adjustable cycles. Rinsing pump 0.33 kw. Equipment: 1 stainless steel basket.

Mono paroi 2 cycles ajustables. Rinçage pompe 0,33 kw. Equipement: 1 panier en acier inoxydable

**LU 878 V**

80

80x70

92x85x
199/235

2,7x2

4,5

9

14,4

70

12,5

400V 3F+N
50HZ

Monopared. 2 ciclos regulables. Bomba de aclarado 0,33 kw. Dotación: 1 cesto inox.

Single wall. 2 adjustable cycles. Rinsing pump 0.33 kw. Equipment: 1 inox basket.

Mono paroi 2 cycles ajustables. Rinçage pompe 0,33 kw. Equipement: 1 panier inox.

**LU 1288 PLUS**

80

126x80

144x102x
206/236

3,7x2

9

9

14

100

17

400V 3F+N
50HZ**RECUPERADOR-CONDENSADOR.** Condenser-thermal recovery. Récupération thermique du condenseur.

Doble pared. 3 ciclos: 3'-6'-9'. Bomba de aclarado 0,33 kw. Dotación: 1 cesto inox.

Double wall. 3 cycles: 3'-6'-9'. Rinsing pump 0.33 kw. Equipment: 1 inox basket.

Double paroi 3 cycles: 3'-6'-9'. Rinçage pompe 0,33 kw. Equipement: panier en acier inoxydable.

Todos los modelos / All models / Tous les modèles

*Doble filtro. Micro puerta. Válvula anti-retorno. Antiparasitario. Preparados para toma de detergente, incluso cableado.
Lavado a presión. Bajo consumo. Rápida recuperación.*

*Double filter. Micro door. Anti-return valve. Antiparasitic Thermostop. Prepared for taking of detergent, even wiring.
Pressure washing Low consumption. Quick recovery.*


*Double filtre. Micro porte. Clapet anti-retour. Antiparasitaire Thermostop. Préparé pour la prise de détergent, même câblage. Lavage
sous pression Faible consommation. Récupération rapide.*

OPTIONAL

Dosificador de detergente instalado Detergent dispenser Distributeur de détergent

Ruedas instaladas / wheels / Roues

LAVAUTENSILIOS LU			LU 564	LU 568	LU 878	LU 1288	
DIMENSIÓN CESTO-RACK SIZE-DIMENSIONS PANIER KORBGRÖSSE - DIMENSIONI BICCHIERI DIMENSÃO CESTA		CM	50x50/60	54x65	80x70	126x80	
MAX.ALATURA VASOS-MAX. HEIGHT OF GLASSES HAUTEUR MAX. VERRES-MAX. EINSCHUBHÖHE GLÄSER MAX. ALTEZZA BICCHIERI-ALTURA MAX.ÓCULOS		CM	41	80	80	80	
MAX.ALATURA PLATOS-DISHES MAX. HEIGHT HAUTER MAX. ASSIETTES-MAX. EINSCHUBHÖHE TELLER MAX.ALTEZZA PIATI-ALTURA MAX.PRATOS		CM	41	80	80	80	
CICLO LAVADO-WASHING CYCLES-CYCLES DE LAVAGE WASCHVORGÄNGE-CICLI DI LAVAGGIO-CICLOS LAVAGEN			2	2	2	2	
BOMBA DE LAVADO-WASHING PUMP-POMPE DE LAVAGE WASCHPUMPE-POMPA DI LAVAGGIO-BOMBA DE LAVAGEM		HP	1	2,7	2,7x2	3,7x2	
RESISTENCIA CALDERÍN-BOILER HEATING ELEMENTRESISTANCE SURCHAUFFEUR-BOILERHEIZUNG RESISTENZA BOILER-RESISTENCIA CALDEIRA		W	4500	6000	9000	9000	
RESISTENCIA CUBA-TANK HEATING ELEMENT RESISTANCE CUVE-TANKHEIZUNG-RESISTENZA VASCA RESISTÊNCIA TANQUE		W	2400	3500	4500	9000	
CAPACIDAD CUBA-TANK CAPACITY-CAPACITÉ CUVE TANK FASSUNGSVERMÖGEN-CAPACITÀ VASCA CAPACIDADE TANKE		LIT	30	45	70	100	
CAPACIDAD CALDERÍN-BOILER CAPACITY-CAPACITÉ SURCHAUFFEUR-BOILER FASSUNGSVERMÖGEN CAPACITÀ BOILER-CAPACIDADE CALDEIRA		LIT	7,5	10	13	17	
CONSUMO AGUA POR CICLO-WATER CONSUMPTION PER CYCLE-KLARSÜLWASSERVEBRAUCH PRO ZYKLUS CONSUMO ACQUA PER CICLO-CONSUMO DA ÁGUA POR CICLO		LIT	2	3	4	5	
VOLTAJE-POWER SUPPLY VOLTAGE-SPANNUNG ALIMENTAZIONE ELETTRICA-TENSÃO		V	230FN 440 3N	440 3N	440 3N	440 3N	
FRECUENCIA (60 Hz OPCIONAL)		Hz	50	50	50	50	
ABSORCIÓN TOTAL-TOTAL INPUT ABSORPTION TOTALE GESAMT ELEKTRO VERBRAUCH-ABSORBIMENTO TOTALE ABSORÇÃO TOTAL		A	7,5	11	16	14	
DOBLE PUERTA - DOUBLE DOOR - DOUBLE PORTE			Si	Si	Si	Si	
DOSIFICADOR ABRILLANTADOR-RINSE AID DISPENSER DOSEUR-PRODUIT RINÇANGE-NACHSPÜLMITTEL DOSIERGERÄT-DOSATORE BRILLANTANTE- DISPENSADOR ABRILHANTADOR			Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
MICRO PUERTA-MICRO DOOR-PORTE MICRO MICRO TÜR - PORTA SENSOR-SENSORE PORTA			Si	Si	Si	Si	
DOBLE FILTRO-DOUBLE FILTER-FILTRE DOUBLE DOPPELKTER FILTER-FILTRO DUPLIO-FILTRO DOPIO			Si	Si	Si	Si	
FILTRO SUPERFICIE CUBA-SURFACE TANK FILTERS FILTRES DE SURFACE-NIVEAUSIEBE FILTRI SUPERFICIE VASCA-FILTRO SUPERFICIE TANQUE			-	Si	Si	Si	
DOTACIÓN CESTOS-ENDOWMENT RACK- DOTATION PANIERS-AUSSTATTUNG KÖRBE DOTAZIONE CESTELLI-DOTAÇÃO CESTAS		D o b l e	1	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			1	1	1	1	
VISOR °C/DISPLAY °C			Si	Si	Si	Si	
BOMBA DESAGÜE-RAIN PUMP-POMPE DE VIDANGE ABWASSERPUMPE-POMPA DI SCARICO-BOMBA DE DRENO			Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
Model K			Si	Si	Si	Si	
KIT HIGIENIZACIÓN			Si	Si	Si	Si	
PREINSTALACIÓN DE DETERGENTE			Si	Si	Si	Si	
DOSIFICADOR DETERGENTE-DETERGENTE DISPENSER DOSEUR DÉTERGENT-REINIGER DOSIERGERÄT DOSATORE DETERSIVO- DISPENSADOR DETERGENTE			Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
BOMBA DE ACLARADO-RINSE PUMA-POMPE DE RINÇAGES-SPÜLPUMPE-POMPA DI RISCIAQUO			Opcional	0,33	0,33	0,33	
VÁLVULA ANTI RETORNO-ANTI RETURN VALVE-CLAPET ANTI-RETOUR-RÜCKHLAGENTIL-VÁLVULA ANTI RETORNO-VALVOLA DI NON ROTORNO			Si	Si	Si	Si	
DESCALCIFICADOR-WATER SOFTENER-ADOUCCISSEUR ENTKALKER-ADDOLCITORE-DESCALING			Opcional	-	-	-	
DIMENSIONES-DIMENSIONS-DIMENSIONS DIMENSIONEN-DIMENSÕES-DIMENSIONI		ancho fondo H	MM	580 700 970	670 800 2180	920 850 2350	1440 1020 2350
DIMENSIONES DE EMBALADO-PACKAGED DIMENSIONS-VERPACKT DIMENSIONEN DIMENSIONS EMBALLÉS-DIMENSIONI CONFEZIONATO-DIMENSÕES EMBALADO		ancho fondo H	MM	665 810 960	775 910 1850	950 880 1925	1490 1060 2160
PESO-WEIGH-POIDS-GEWICHT-PESO			KG	70	130	150	200



Gama TRENES

TRENES DE ARRASTRE

CONVEYOR DISHWASHERS / CONVOYEURS À PANIERS

HIGIÉNICOS Y ROBUSTOS

- Los trenes de cestas Nikrom se caracterizan por:
 - Su altura de lavado: 46 cm
 - Robustez: estructura muy sólida, con carrocería embutida para evitar la dilatación, doble pared para el aislamiento acústico y térmico y bombas verticales autolimpiables.
 - Su seguridad: mandos a 24 v.
 - Su bajo consumo: economizador en cada fase.
 - Cada modelo cuenta con las funciones que le permiten obtener un magnífico lavado para la producción que se requiere.
 - Los modelos "C" con condensador de vapor-recuperador térmico:
 - Evitan la instalación de una campana o una aspiración conducida al exterior para eliminar los vahos.
 - Reduce el consumo energético puesto que el agua de la condensación (aprox 45°) la reconduce al calderín.
 - Imprescindible si no se puede conectar el tren al agua caliente (50°).
- * Los problemas de espacio se pueden resolver con mesas mecanizadas o curvas motorizadas.




HYGIENIC AND ROBUST

- The Nikrom conveyor washers are characterized by:
 - Its washing height: 46 cm
 - Robustness: very solid structure, with embedded bodywork to avoid dilation, double wall for acoustic and thermal insulation and self-cleaning vertical pumps.
 - Your security: 24v controls.
 - Its low consumption: economizer in each phase.
- Each model has the functions that allow you to obtain a magnificent wash for the production that is required.
- The "C" models with steam condenser-thermal recovery are very interesting: They avoid the installation of a hood or an aspiration driven outdoors to eliminate vapors.
 - Reduces energy consumption since water from the condensation (approx 45°) is brought back to the boiler.
 - Essential if you can not connect the conveyor washer to the water hot (50°).
- Space problems can be solved with mechanized tables or motorized curves.



HYGIÉNIQUE ET ROBUSTE

- Les convoyeurs avec paniers Nikrom sont caractérisés par:
 - Sa hauteur de lavage: 46 cm
 - Robustesse: structure très solide, avec corps intégré pour éviter la dilatation, double paroi pour l'isolation acoustique et thermique et pompes verticales autonettoyantes.
 - Sa sécurité: les contrôles 24v.
 - Sa faible consommation: économiseur dans chaque phase.
- Chaque modèle a les fonctions qui vous permettent d'obtenir un lavage magnifique pour la production requise.
- Les modèles "C" avec condensateur vapeur-recupérateur thermique sont très intéressants:
 - Ils évitent l'installation d'une hotte ou d'une aspiration dirigée vers l'extérieur pour éliminer les vapeurs.
 - Réduisent la consommation d'énergie puisque l'eau de condensation (environ 45°) la ramène à la chaudière.
 - Essentiel si le convoyeur ne peut pas être connecté à l'eau chaude (50°).
- Les problèmes d'espace peuvent être résolus avec des tables mécanisées ou des courbes motorisées.



TRENES DE ARRASTRE

CONVEYOR DISHWASHERS / CONVOYEURS À PANIERS

SPECIAL voltage +5%

LAVADO



A-1800 Lavado+Aclarado Washing + Rinse Lavage + Rinçage
1800-1200 platos/hora dishes/hour plats/heure

A-1800S Con secado With drying Avec séchage

A-1800C Con condensador-Recuperador térmico
With condenser- Thermal recuperator
Avec condenseur-Récupérateur thermique

A-1800SC Con secado y condensador-Recuperador térmico
With drying and condenser-Thermal recuperator
Avec séchage et condenseur-Récupérateur thermique

(AS) Antisplacadero/Optional Anti-splash/Anti-déversement 250x700x730



A-2100 Lavado reforzado+Aclarado
Reinforced wash + Rinse/Lavage renforcé + Rinçage
2100-1600 platos/hora/ dishes/hour/ plats/heure

A-2100S Con secado/With drying/Avec séchage

A-2100C Con condensador - Recuperador térmico
With condenser- thermal recuperator
Avec condenseur Récupérateur thermique

A-2100SC Con secado y condensador - Recuperador térmico
With drying and condenser - Thermal recuperator
Avec séchage et condenseur - Récupérateur thermique

Antisplacadero de entrada de serie en todos los modelos

Anti-splash entrance as standard on all models and exit on Mod "S"

Entrée anti-déversement standar sur tous les modèles et sortie sur Mod "S"

MODEL	BASKET HOUR	H WASH cm	DIMENSION cm	PRE-WASHED KW PUMP	LIT TANK	WASH KW PUMP	LIT TANK	CONS KW	PRE RINSED KW PUMP	LIT TANK	RINSING LIT CALDER	LIT HOUR	CONS KW	KW DRYING	KW COND	TOTAL KW	V/HZ
A-1800	70-90-100	46	115x77x171/211	-	-	0,9	66	9	-	-	9	150	9	-	-	19	400 3F+N-50HZ
A-1800S	70-90-100	46	175x77x193/211	-	-	0,9	66	9	-	-	9	150	9	4,6	-	24	400 3F+N-50HZ
A-1800C	70-90-100	46	140x77x193/211	-	-	0,9	66	9	-	-	9	150	12	-	0,18	22	400 3F+N-50HZ
A-1800SC	70-90-100	46	200x77x193/211	-	-	0,9	66	9	-	-	9	150	12	4,6	0,18	27	400 3F+N-50HZ
A-2100	90-100-120	46	155x77x172/211	-	-	2,35	105	9	-	-	9	165	9	6,9	0,18	20	400 3F+N-50HZ
A-2100S	90-100-120	46	215x77x196/211	-	-	2,35	105	9	-	-	9	165	9	-	-	27	400 3F+N-50HZ
A-2100C	90-100-120	46	155x77x196/211	-	-	2,35	105	12	-	-	9	165	12	6,9	0,18	26	400 3F+N-50HZ
A-2100SC	90-100-120	46	215x77x196/211	-	-	2,35	105	12	-	-	9	165	12	-	-	33	400 3F+N-50HZ

TRENES DE ARRASTRE

CONVEYOR WASHERS / CONVOYEURS

SPECIAL voltage +5%

MODEL	PVP
-------	-----



A-3000 Lavado reforzado+Aclarado reforzado
Reinforced wash + Reinforced rinse Lavage renforcé + Rinçage
2900 -1800 / platos/hora dishes/hour plats/heure

A-3000S Con secado With drying /Avec séchage

A-3000C Con condensador-Recuperador térmico
With condenser- thermal recuperator
Avec condenseur-Récupérateur thermique

A-3000SC Con secado y condensador-Recuperador térmico
With drying and condenser-Thermal recuperator
Avec séchage et condenseur-Récupérateur thermique

Antisplacadero de entrada de serie en todos los modelos.

También el de salida en modelos sin secado.

Entrance anti-splash standard in all models. Also the output in models without drying.

Anti déversement standard d'entrée. Également la sortie dans les modèles sans séchage.



A-3000 PLUS Lavado reforzado+Preaclarado+Aclarado
Reinforced+Pre rinsed+Rinse/ Lavage renforcé+Pré ringage+Ringage
1800-3150 platos/hora/dishes/hour/ plats / heure

A-3000 PLUS S Con secado
With drying / Avec séchage

A-3000 PLUS C Con condensador - Recuperador térmico
With condenser - Thermal recuperator
Avec condenseur - Récupérateur thermique

A-3000 PLUS SC Con secado y condensador - Recuperador térmico
With drying and condenser - Thermal recuperator
Avec séchage et condenseur - Récupérateur thermique

Antisplacadero de entrada de serie en todos los modelos.

También el de salida en modelos sin secado.

Entrance anti-splash standard in all models. Also the output in models without drying.

Anti déversement standard d'entrée. Également la sortie dans les modèles sans séchage.

MODEL	BASKET HOUR	H WASH cm	DIMENSION cm	PRE-WASHED KW PUMP	LIT TANK	WASH KW PUMP	LIT TANK	CONS KW	PRE RINSED KW PUMP	LIT TANK	RINSING LIT CALDER	LIT HOUR	CONS KW	KW DRYING	KW COND	TOTAL KW	V/HZ
A-3000	100-140-160	46	115x77x171/211	-	-	0,9	66	9	-	-	9	150	9			19	400 3F+N-50HZ
A-3000S	100-140-160	46	175x77x193/211	-	-	0,9	66	9	-	-	9	150	9	4,6	0,18	24	400 3F+N-50HZ
A-3000C	100-140-160	46	140x77x193/211	-	-	0,9	66	9	-	-	9	150	12			22	400 3F+N-50HZ
A-3000SC	100-140-160	46	200x77x193/211	-	-	0,9	66	9	-	-	9	150	12	4,6	0,18	27	400 3F+N-50HZ
A-3000 PLUS	100-150-175	46	200x77x172/211	-	-	2,35	105	12	0,25	11	9x2	220	15			30	400 3F+N-50HZ
A-3000 PLUS S	100-150-175	46	235x77x196/211	-	-	2,35	105	12	0,25	11	9x2	220	15	6,9	0,18	37	400 3F+N-50HZ
A-3000 PLUS C	100-150-175	46	200x77x196/211	-	-	2,35	105	12	0,25	11	9x2	220	15	6,9	0,18	30	400 3F+N-50HZ
A-3000 PLUS SC	100-150-175	46	235x77x196/211	-	-	2,35	105	12	0,25	11	9x2	220	15			37	400 3F+N-50HZ

TRENES DE ARRASTRE

CONVEYOR WASHERS / CONVOYEURS

SPECIAL voltage +5%

LAVADO



A-3600

Prelavado+Lavado+Aclarado

Prewash+wash+rinse/ Prélavage+Lavage+Rinçage

2700-4100 platos/hora/dishes/hour/ plats / heure

A-3600S

Con secado / With drying / Avec séchage

A-3600C

Con condensador - Recuperador térmico

With condenser - Thermal recuperator

Avec condenseur - Récupérateur thermique

A-3600SC

Con secado y condensador - Recuperador térmico

With drying and condenser - Thermal recuperator

Avec séchage et condenseur - Récupérateur thermique

Antisplachadero de entrada de serie en todos los modelos.

También el de salida en modelos sin secado.

Entrance anti-splash standard in all models. Also the output in models without drying.

Anti déversement standard d'entrée. Également la sortie dans les modèles sans séchage.



A-4500

Prelavado + Lavado + Preaclarado + Aclarado

Prewash+Wash+Preclear+Rinse/Prélavage+Lavage+Pré-rinçage+Rinçage

2700-4500 platos/hora/dishes/hour/ plats / heure

A-4500S

Con secado / With drying / Avec séchage

A-4500C

Con condensador - Recuperador térmico

With condenser - Thermal recuperator

Avec condenseur - Récupérateur thermique

A-4500SC

Con secado y condensador - Recuperador térmico

With drying and condenser - Thermal recuperator

Avec séchage et condenseur - Récupérateur thermique

Antisplachadero de entrada de serie en todos los modelos.

También el de salida en modelos sin secado.

Entrance anti-splash standard in all models. Also the output in models without drying.

Anti déversement standard d'entrée. Également la sortie dans les modèles sans séchage.

MODELO	BASKET HOUR	H WASH cm	DIMENSION cm	PRE-WASHED KW PUMP	LIT TANK	WASH KW PUMP	LIT TANK	CONS KW	PRE RINSED KW PUMP	LIT TANK	RINSED KW PUMP	LIT TANK	CONS KW	KW DRY-ING	KW COND	TOTAL KW	V/HZ
A-3600	150-200-230	46	240x77x172/211	1,1	65	2,35	105	12	-		9x2	350	18			34	400 3F+N-50HZ
A-3600S	150-200-230	46	275x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	-		9x2	350	21	6,9		41	400 3F+N-50HZ
A-3600C	150-200-230	46	240x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	-		9x2	350	18		0,18	37	400 3F+N-50HZ
A-3600SC	150-200-230	46	275x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	-		9x2	350	21	6,9	0,18	44	400 3F+N-50HZ
A-4500	150-220-250	46	260x77x172/211	1,1	65	2,35	105	12	0,25	11	9x2	370	18			34	400 3F+N-50HZ
A-4500S	150-220-250	46	308x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	0,25	11	9x2	370	21	6,9		42	400 3F+N-50HZ
A-4500C	150-220-250	46	260x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	0,25	11	9x2	370	18		0,18	37	400 3F+N-50HZ
A-4500SC	150-220-250	46	308x77x196/211	1,1	65	2,35	105	12	0,25	11	9x2	370	21	6,9	0,18	44	400 3F+N-50HZ

	A 1800	A 1800 S	A 1800 C	A 1800 SC	A 2100	A 2100 S	A 2100 C	A 2100 SC	A 3000	A 3000 S	A 3000 C	A 3000 SC	A 3000 PLUS	A 3000 PLUS S	A 3000 PLUS C	A 3000 PLUS SC	A 3600	A 3600 S	A 3600 C	A 3600 SC	A 4500	A 4500 S	A 4500 C	A 4500 SC
Cestas/hora-Racks/hour-Paniers/heure-Lorbe/Studen-Cest/ora-Cestas/hora	70 - 90 - 100				90 - 100 - 100				100 - 140 - 160				100 - 150 - 175				100 - 200 - 230				150 - 220 - 250			
Platos/hora-Dishes/hour-Plats/Studen-Geschirr/Stunde-Platti/ora-Pratos/hora	1200 - 1800				1600 - 2100				1800 - 2900				1800 - 2900				2700 - 4100				2700 - 4500			
Altura de lavado/Wash height/Hauteur de lavage/Washhöhe/Altezza di lavaggio/Altura de lavagem	46				46				46				46				46				46			

Prelavado-Prewash-Prélavage-Vorwäsche-Prelavaggio-Prelavado

Bomba/Pump/Pompe/Pumpe/Pompa/Bomba	<i>kw</i>													1,1				1,1			
Caudal bomba/Pump capacity/Capacité de la pompe/Pumpenkapazität/Capacità della pompa/Capacidade da bomba	<i>lt/min</i>													650				650			
Cuba/Tank/Cuve/Tankheizung/Vasca/Tanque	<i>lt</i>													65				65			

Lavado-washing- lavage-houptwaschen-lavaggio-lavagem

Bomba/Pump/Pompe/Pumpe/Pompa/Bomba	<i>kw</i>	0,9				2,35				2,35				2,35				2,35			
Caudal bomba/Pump capacity/Capacité de la pompe/Pumpenkapazität/Capacità della pompa/Capacidade da bomba	<i>lt/min</i>	500				830				830				830				880			
Cuba/Tank/Cuve/Tankheizung/Vasca/Tanque	<i>lt</i>	65				105				105				105				105			
Resistencia cuba/ Tank Heating element/ Resistance cuve/ Tankheizung/ Resistenza vasca/ Resistência Tanque	<i>kw</i>	9	9	9	9	9	9	12	12	12	14	12	14	12	14	12	14	12	14	12	14

Preclarado-Prerinse- Prérinçage- Vorspülen- Prerisciacquo- Pré-enxaguamento

Cuba/Tank/Cuve/Tankheizung/Vasca/Tanque	<i>lt/s</i>									11								11			
Bomba/Pump/Pompe/Pumpe/Pompa/Bomba	<i>kw</i>									0,25								0,25			
Caudal bomba/Pump capacity/Capacité de la pompe/ Pumpenkapazität/Capacità della pompa/Capacidade da bomba	<i>lt/min</i>									85								85			

Aclarado - Rinse - Rincer- Spülen- Sciacquare- Enxaguar

Presión red hídrica mínima/Pressure minimum water network/ Réseau d'eau minimum de pression/Druckminimum Wassernetz/ Pressione minima rete idrica/Red de água mínima de pressão		200 KPa(2 BAR)				200 KPa(2 BAR)				200 KPa(2 BAR)				200 KPa(2 BAR)				200 KPa(2 BAR)			
Dureza agua-Water hardness/Dureté del'eau/Wasserhärte/ Durezza dell'acqua/Dureza da água	<i>°F</i>	7÷10				7÷10				7÷10				7÷10				7÷10			
Consumo/Consumption/Consommation/Verbrauch-Consumo/Consumo	<i>lt/h</i>	150				270				300				300				320			
Temp.agua aliment	<i>.°C</i>	~55	~15	~55	~15	~55	~15	~55	~15	~55	~15	~55	~15	~55	~15	~55	~15	~55	~15	~55	~15
Resistencia calderin/Boiler heating/Elementresistance surchauffeur/Boilerheizung/Resistenza boiler/Resistência caldeira	<i>kw</i>	12				14				9+9				9+9				12+9			
Capacidad calderin/Tank capacity/Capacité cuve/Tank fassungsvermögen/Capacità vasca/Capacidade tanque	<i>lt</i>	9				9				9+9				9+9				9+9			
Motor de tracción/Traction motor/ Moteur de traction/ Traktionsmotor/Motore di trazione/Motor de tração	<i>Kw</i>	0,18				0,18				0,18				0,18				0,18			

opcionales/optional/facultatif/optional/opzionale/opcional

Secado/Drying/Séchage/Trocknen/Asciugatura/Secagem

Ventilador/Fan/Ventilateur/Fan/Ventilatore/Fä	<i>kw</i>	0,55	0,55		1,1		1,1		1,1		1,1		1,1		1,1		1,1		1,1		1,1		1,1
Calderin/Tank/Cuve/Tank/Vasca/Tanque	<i>m3/h</i>	~900	~900		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000
Resistencia/Heating/Résistance/Resistenza/Resistência	<i>Kw</i>	4,6	4,6		6,9		6,9		6,9		6,9		6,9		6,9		6,9		9,2		9,2		9,2


Condensador vapor/Steam condensing unit/Condenseur de vapeur/Dampfkondensator/Condensatore a vapore/Condensador de vapor

Aspirador/Aspirator/Aspirateur/Staubsauger/ Aspirapolvere/Aspirador	kw				0,18	0,18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
--	----	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

V/H2


400 3F+N - 50 Hz

Dimensiones cm/Dimensions cm/ Dimensions cm/Abmessungen cm/ Dimensioni cm/Dimensões cm	<i>A</i>	115	175	140	200	155	225	155	225	180	225	180	225	203	248	203	248	240	285	240	285	263	308	263	308
	<i>F</i>	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
	<i>H</i>	171/193/193/193/214	172/214	193/193/193/214	172/217	196/217	196/217	196/217	172/217	196/217	196/217	196/217	196/217	172/217	196/217	196/217	196/217	172/217	196/217	196/217	196/217	172/217	196/217	196/217	196/217
Dimensiones embalaje cm/ Packing dimensions cm/ Dimensions d'emballage cm/Verpackungsmaße cm/ Dimensioni imballo cm/Dimensões da embalagem cm	<i>A</i>	130	197	130	197	171	241	171	241	196	241	196	241	196	241	196	241	256	301	256	301	281	325	281	325
	<i>F</i>	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
	<i>H</i>	175	224	224	224	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Peso neto/Net weight/Poids net/Nettogewicht/ Peso netto/Peso líquido	<i>kg</i>	~190	~275	~215	~300	~260	~285	~330	~350	~270	~330	~295	~355	~280	~340	~305	~365	~380	~405	~445	~470	~415	~480	~490	~555
Peso bruto/Gross weight/Poids brut/Bruttogewicht/ Peso lordo/Peso bruto	<i>kg</i>	~250	~315	~273	~393	~320	~345	~410	~430	~340	~410	~365	~435	~350	~420	~375	~445	~465	~490	~540	~565	~510	~590	~585	~665




NIKROM A 1800 SC

2110 abierto.
Antisalpicadero siempre opcional.




NIKROM A 2100 SC - A 3000 SC

2110 abierto.
Antisalpikadero entrada de serie. Antisalpikadero salida de serie en A 3000.




NIKROM A 3000 PLUS SC

2110 abierto.
Antisalpikadero entrada de serie. Antisalpikadero salida de serie si no lleva secado.



NIKROM A 3600 SC

2110 abierto.
Antisalpicatoro entrada de serie. Antisalpicatoro salida de serie si no lleva secado.



NIKROM A 4500 SC

2110 abierto.
Antisalpikadero entrada de serie. Antisalpikadero salida de serie si no lleva secado.

D =  = Desagüe. ø35 mm **W** =  = Toma de agua 3/4"

Modelos condensador de vapor
éste debe trabajar con agua fría



E =  = Toma conexión eléctrica. Sin cable.

AS = Antisalpadero.
C = Condensador de vapor.
S = Túnel de secado.

MESAS, FREGADEROS Y COMPLEMENTOS TRENES

TABLES, SINKS AND COMPLEMENTS CONVEYOR / TABLES, ÉVIERS ET COMPLÉMENTS CONVOYER

MODEL	DIMENSION	PVP
MESA MECANIZADA DE ENTRADA EN ÁNGULO MME70	77x77x88	
<i>MECHANIZED TABLE OF ANGLE ENTRY / TABLE D'ENTRÉE D'ANGLE MÉCANISÉE</i>		
SECADO EN ÁNGULO (en curva motorizada)	87x87+11x124	
<i>DRYING IN ANGLE (in motorized curve) / SÉCHAGE EN ANGLE (en courbe motorisée)</i>		
CURVA 90° / 90° CURVE / 90° COURBE MRC90	107x107x88	
CURVA 90° MECANIZADA (entrada o salida) MRC90M	(86+11)x(84+11)x88	
<i>90° MECHANIZED CURVE (entrance or exit) / COURBE MÉCANISÉE 90° (entrée ou sortie)</i>		
Si debe llevar cuadro porque el tren cuenta con más de un opcional, su PVP se incrementa en 300 €		
CURVA 180° MECANIZADA	145x85x88	
<i>180° MECHANIZED CURVE (entrance or exit) / COURBE MÉCANISÉE 90° (entrée ou sortie)</i>		
MESA INOX 4 PATAS (canalizada antidesbordamiento)		
<i>TABLE INOX 4 LEGS (channeled anti-overflow) / TABLE INOX 4 PIEDS (anti-débordement canalisé)</i>		
MS4.70 CESP	70x75x85	
MS4.110 CESP	110x75x85	
MS4.150 CESP	150x75x85	
MS4.200 CESP	200x75x85	
MESA DE RODILLOS (con estante y desagüe) + FINAL DE CARRERA		
<i>ROLLER TABLE (with drain and microswitch limit) / TABLE À ROULEAUX (avec drain et final de carrière)</i>		
MR110+F	110x65x88	
MR160+F	160x65x88	
MR200+F	210x65x88	
FINAL DE CARRERA Y ENGANCHE MESAS INOX Y CURVAS (aconsejado)		
<i>MICROSWITH LIMIT (advised) / FINAL DE CARRIÈRE ET ATTELAGE (conseillé)</i>		
MESA PRELAVADO 6 PATAS CON PETO +1/2 ESTANTE+ZONA LIBRE		
<i>PRE-WASHED TABLE 6 LEGS WITH 1/2 SHELF + FREE ZONE / TABLE PRELAVAGE 6 PIEDS 1/2 ÉTAGÈRE + ZONE LIBRE</i>		
MP6.110 MECP Cuba de / Tank of / Cuve de: 40x40x25	110x75x85	
MP6.160 MECP Cuba de / Tank of / Cuve de: 40x40x25	160x75x85	
MP6.200 MECP Cuba de / Tank of / Cuve de: 40x40x25	200x75x85	
ESTANTE ADICIONAL		
ADICIONAL ORIFICIO DESPERDICIOS EMBUTIDO Y ANILLO DE GOMA		
<i>ADDITIONAL ORIFICE FOR WASTE AND RUBBER RING / ORIFICE POUR LES DÉCHETS ET ANNEAU EN CAOUTCHOUC</i>		
GRUPO DUCHA+GRIFO MONOMANDO. Agua fría y caliente	GDG h=100	
<i>SHOWER GROUP + SINGLE-LEVER GRIFO. Hot and cold water / GROUPE DOUCHE + ROBINET MÉLANGEUR. Eau chaude et froide</i>		
CENTRAL DE DOSIFICACIÓN / DOSAGE CENTRAL	20 w	230VF+N 50-60
<i>Dosifica hasta 3 productos químicos: detergente (hasta 10 lit/h), abrillantador (hasta 1,5 lit/h) y desinfectante. Programable en cantidad, tiempo..., con memoria de estadísticas, alarmas de dosificación y nivel. Doses up to 3 chemical products: detergent (up to 10 lit/h), rinse aid (up to 1.5 lit/h) and disinfectant. Programmable in quantity, time ..., with statistics memory, dosing alarms and level. Dose jusqu'à 3 produits chimiques: détergent (jusqu'à 10 lit/h), agent de polissage (jusqu'à 1,5 lit/h) et désinfectant Programmable en quantité, temps ..., avec mémoire de statistiques, alarmes de dosage et niveau</i>		
BOMBA AUMENTO DE PRESIÓN / INCREASE PRESSURE PUMP / POMPE AUGMENTATION DE LA PRESSION		
CALDERÍN ADICIONAL DE 9 Kw / ADDITIONAL BOILER OF 9 Kw / BOILER SUPPLÉMENTAIRE DE 9 KW		
CALDERÍN ADICIONAL DE 12 Kw / ADDITIONAL BOILER OF 12 Kw / BOILER SUPPLÉMENTAIRE DE 12 KW		







MESAS, FREGADEROS Y COMPLEMENTOS CÚPULAS

TABLES, SINKS AND COMPLEMENTS / TABLES, ÉVIERS ET COMPLÉMENTS

MODEL	DIMENSION	PVP
GRUPO DUCHA + GRIFO MONOMANDO (AGUA FRIA Y CALIENTE) SHOWER GROUP + SINGLE-LEVER TAP (HOT AND COLD WATER) GROUPE DOUCHE + ROBINET MÉLANGEUR (EAU FROIDE ET CHAUDE)		
GDG	h= 100	
<i>Otras grifos en apartado inox (fregaderos) Other measures on request. Autres robinets en inox (éviers)</i>		
MESA PRELAVADO 2 PATAS PARA CÚPULA Cuba de / Tank of / Cuve de: 40x40x25 PRE-WASHED TABLE 2 LEGS FOR CAPOTE / TABLE PRELAVAGE 2 PIEDS AVEC ÉTAGÈRE + ZONE LIBRE		
MP2.120	120x75x85	
MESA PRELAVADO 6 PATAS CON PETO +1/2 ESTANTE+ZONA LIBRE PRE-WASHED TABLE 6 LEGS WITH 1/2 SHELF + FREE ZONE / TABLE PRELAVAGE 6 PIEDS 1/2 ÉTAGÈRE + ZONE LIBRE		
MP6.110 MECP	110x75x85	
MP6.160 MECP	Cuba de / Tank of / Cuve de: 40x40x25 160x75x85	
MP6.200 MECP	200x75x85	
ESTANTE ADICIONAL		
ADICIONAL ORIFICIO DESPERDICIOS EMBUTIDO Y ANILLO DE GOMA ADDITIONAL ORIFICE FOR WASTE AND RUBBER RING / ORIFICE POUR LES DÉCHETS ET ANNEAU EN CAOUTCHOUC		
MENSOLA PARA CÚPULA / SHELF FOR CAPOTE / ÉTAGÈRE POR CAPOTE		
MS0.60	60x51x40	
MESA 2 PATAS PARA CUPULA / TABLE 2 LEGS FOR CAPOTE / TABLEAU 2 PIEDS POUR LE CAPOTE		
MS2.65	65x51x85	
MS2.120	120x51x85	
MESA 4 PATAS PARA CUPULA / TABLE 4 LEGS FOR CAPOTE / TABLEAU 4 PIEDS POUR LE CAPOTE		
MS4.70 CESP	70x75x85	
MS4.110 CESP	110x75x85	
PETO OPCIONAL		
PEANA LAVAPLATOS 500/600/700 DISHWASHER BASE 500/600/700 / SUPPORT		
58x56x42/60		
CUBO BASURA INOX CON RUEDAS Y PEDAL 100 LIT 45x68,5 h		
DESCALCIFICADOR LT-8 AUTOMÁTICO 1500 20 Kg-8 Kg 1 Kg 25x48x56 230V F+N 50Hz AUTOMÁTIC / AUTOMATIQUE		
DESCALCIFICADOR LT-12 AUTOMÁTICO 2000 30 Kg-9 Kg 1,5 Kg 31x44x66 230V F+N 50Hz AUTOMÁTIC / AUTOMATIQUE Temporizados / Timed / Chronométré		



 200124 CESTILLO CUBIERTOS <i>CUTLERY BASKET</i> <i>PANIER COUVERTS</i> 11x11x13 PVP	 200191 CESTA CUBIERTOS <i>CUTLERY BASKET</i> <i>PANIER COUTILLERIE</i> 50x50x15 PVP	SUPLEMENTO CON SEPARADOR 3x3 SUPPLEMENT WITH SEPARATOR 4x4 SUPPLÉMENT AVEC SÉPARATEUR 5x5 6x6 7x7 Para cesta 50x50 Exterior 6 cm. Util 4.8 cm  PVP
 200518 CESTILLO MÚLTIPLE <i>MULTIPLE BASKET</i> <i>PANIER MULTIPLE</i> 48x23x14 PVP PVP	CESTA COPAS GLASSES BASKET PANIER COUPES 9 u 200562 50x50x11 De 11,1 hasta 15 cm Ø h útil 8cm (Con supl 7)  PVP	 200334 TAPA CESTA 50 <i>BASKET COVER 50</i> <i>COUVERCLE</i> 50x50 PVP
 200125 INSERTADOR DE PLATOS <i>PLATES BASKET</i> <i>PANIER POUR PETITES ASSIETTES</i> 29x9x7 PVP	CESTA COPAS GLASSES BASKET PANIER COUPES 16 u 200563 50x50x11 De 9 hasta 11 cm Ø h útil 8cm (Con supl 7)  PVP	 200192 CESTAS BANDEJAS <i>TRAYS BASKET</i> <i>PANIER PLATEAUX</i> 50x50/70 h 9 unidades (45 ancho) PVP
 200489 CESTA VASOS <i>GLASSES BASKET</i> <i>PANIER VERRES</i> 38x38x15 PVP	CESTA COPAS GLASSES BASKET PANIER COUPES 25 u 50x50x11 De 7,4 hasta 8,9 cm Ø h útil 8cm (Con supl 7)  PVP	 200420 CESTA INOX <i>INOX BASKET</i> <i>PANIER INOX</i> LU 568 54x65x7 PVP
 200395 CESTA PLATOS (9-11) <i>DISH BASKET</i> <i>PANIER ASSIETTES</i> 40x40x11 PVP	CESTA COPAS GLASSES BASKET PANIER COUPES 36 u 50x50x11 De 6,3 hasta 7,3 cm Ø h útil 8cm (Con supl 7)  PVP	 200421 CESTA INOX <i>INOX BASKET</i> <i>PANIER INOX</i> LU 878 80x70x15 PVP
 200490 CESTA VASOS <i>DISH BASKET</i> <i>PANIER PASSIETTES</i> 40x40x15 Plástico PVP	CESTA COPAS GLASSES BASKET PANIER COUPES 49 u 50x50x11 hasta 6,2 cm Ø h útil 8cm (Con supl 7)  PVP	INSERTADOR INOX DE BANDEJAS INOX INSERTER OF TRAYS PANIER INOX POUR PLATEAUX 200190 30x50x19 8 unidades (Hasta, 4,4 cm)  PVP
 200174 CESTO PLATOS <i>DISH BASKET</i> <i>PANIER POUR ASSIETTES</i> 50x50x11 PVP	SUPLEMENTO ALTURA SUPPLEMENT HEIGHT SUPPLÉMENT DE HAUTEUR A) H= 6cm. Util, 4,8 cm H=4 cm. B) Util, 2,8 cm  PVP	 CARRO PORTACESTAS GPCP PLÁSTICO CON ASA PVP
 200173 CESTO VASOS <i>GLASSES BASKET</i> <i>PANIER DE VERRES</i> 50x50x11 altura útil useful height Hauteur utile 8 cm PVP	SEPARADOR DE COPAS GLASSES SEPARATOR SÉPARATEUR DE VERRES 3x3 PVP 4x4 PVP 5x5 PVP 6x6 PVP 7x7 PVP 	 CARRO PORTACESTAS MPC INOX CON ASA PVP

Otros cestos: 45*45 o redondos, consultar precios
Other baskets: 45 * 45 or round, check prices

CÓDIGO	DESCRIPTION	MODELOS EN LOS QUE SE USA	PVP
288 200375	Bomba lavado 0,1+condens 5 mf	Todos los modelos de vasos + 501 antiguo	
288 200315	Bomba lavado 0,4 + condens 10 mf	E 500. También los anteriores que llevaban de 1 HP	
288 200586	Bomba lavado 0,73 + condens 12,5 mf	MPV y LCD 500-600-700, Cúpulas E, MPV, LU 574	
288 200184	Bomba lavado vertical 0,75 + condens 16 mf	Cúpulas LCD, pero se puede acoplar la de 0,73	
288 200412	Bomba lavado 2,7 Kw, Trifase (230/400V-50Hz)	Sólo LU 568 y 878	
288 200415	Bomba aclarado (aumento de presión)	Sólo LU 568 y 878	
288 200325	Bomba desagüe sin Kit	Para vasos MP, MPV, CZ, LCD y LU 564	
288 209090	Bomba desagüe automático lavaplatos (kit completo)	Para platos MP, MPV, CZ, LCD y LU 564	
288 209114	Bomba desagüe autom. lavavasos (con rebosadero para sustituir)	Para vasos MP, MPV, CZ, LCD y LU 564	
288 200098.05	Boton pequeño (bolsa 5 unid)	Todos los mod E y los MP y CZ antiguos	
288 200101	Boton Start	Todos los mod E y los MP y CZ antiguos	
288 200102	Pulsador boton Start	Todos los mod E y los MP y CZ antiguos	
288 200157	Interruptor sencillo 2 cables	Todos los MP sin visor	
288 200099	Interruptor doble boton pequeño 4 cables	Sólo mod E	
288 200100.05	Soporte boton pequeño (bolsa 5 unid)	Todos los mod E y los MP y CZ antiguos	
288 200103	Soporte boton Start	Todos los mod E y los MP y CZ antiguos	
288 200574	Botón pulsador completo start inox	Todos MP visor	
288 200572	Botón interruptor completo on/off inox	Todos MP visor	
288 200573	Botón tiempos interruptor compelte inox	Todos MP visor	
288 200577	Visor temperatura	Todos MP visor	
288 200591	Display botonera LCD	Todos los LCD	
288 200604	Conector 6 pins	Todos los LCD	
288 200603	Conector 12 pins	Todos los LCD	
288 200596	Sonda 280 mm (x2)	Todos los LCD	
288 200597	Prolongación doble sonda 420 mm	360 LCD	
288 200593	Cable flat 1900 mm (x2)	360 LCD	
288 200598	Prolongación doble sonda 620 mm	500-600-700 y Cúpula LCD	
288 200594	Cable flat 2500 mm (x2)	500-600-700 y Cúpula LCD	
288 200595	Cable flat 1020 mm (x2)	Cúpulas LCD	
288 209137	Brazo completo aclarado pequeño sin difusores (Kit)	Todos mod vasos E.. Bivalente para MP, MPV, CZ y LCD	
288 209136	Brazo completo aclarado+ lavado pequeño sin difusores (Kit)	Todos mod vasos E.. Bivalente para MP, MPV, CZ y LCD	
288 209134	Brazo completo aclarado+ lavado largo sin difusores	Todos mod platos E.. Bivalente para MP, MPV, CZ y LCD	
288 209001	Brazo completo aclarado pequeño con difusores (Kit)	Todos mod vasos MP, MPV, CZ y LCD	
288 209005	Brazo completo aclarado+ lavado pequeño con difusores	Todos los mod vasos MP, MPV, CZ y LCD	
288 209011	Brazo completo aclarado+ lavado largo con difusores	Todos los mod platos MP, MPV, CZ y LCD	
288 200011	Calderin 368x11 (3,5 L)	Todos los lavavasos + E500	
288 200136	Calderin 370x16 (7 L)	Cúpulas E6 y MP500-600-LCD500-600-700, LU564	
288 200288	Calderin 500x15 (10L)	Cúpulas MP y LCD	
288 209091	Campana presost. Salida inox completa	Todos los modelos	
288 200183	Casquillo grafito	Todos los modelos	
288 200019	Cierre puerta teflón	Todos los modelos salvo cúpulas y Lu	
288 200260	Condensador 12.5mF para bomba (288200161-377)		
288 200162	Condensador 16mF para bomba (288200184)		
288 200398	Condensador 5mF para bomba (288200375-216)		
288 200185	Dosificador abrillantador por bomba	Todos los mod. En 501 y 360. se aconseja el de red	
288 200043	Dosificador abrillantador red	Mod 360 y 501. También acoplable a los denás	
288 200042	Electroválvula + reductor de caudal	Todos los mod (exc D).	
288 200186	Filtro aspiración inox cúpula	Todos los cúpulas	
288 200082	Filtro aspiración pequeño	Todos los modelos vasos + 501 y 360	
288 200167	Filtro aspiración 500	Todos los modelos platos exc 501 y 360	
288 200274	Imán cierre puerta	Todos los modelos	
288 200154.05	Junta para resistencia 2800kw	Todos los calderines pequeños (3,7 lit)	
288 200321.05	Junta para resistencia 3200 w.	Todos los calderines grandes (7,4 lit)	
288 200321.05	Junta para resistencia 4500 w.	Todos los calderines grandes (7,4 lit)	
288 200321.05	Junta para resistencia 6000 w.	Todos los calderines grandes (7,4 y 10 lit)	
288 200081.10	Junta surtidor aclarado (bolsa 10 unid)	Todos los modelos MP, MPV, CZ y LCD	
288 200079.10	Junta surtidor lavado (bolsa de 10 unid)	Todos los modelos MP, MPV, CZ y LCD	
288 200062	Junta goma de la torreta	Todos los modelos	
288 200212	Junta rebosadero cúpula	Todos los cúpulas y LU	
288 200503	Led naranja 220v	Todos los modelos E	
288 200158	Led naranja	Sólo modelos MP y CZ antiguos	
288 200104	Led verde	Sólo modelos MP y CZ antiguos	
288 200036	Micro puerta	Todos los modelos	
288 200052	Presostato 35/17	Todos los modelos	
288 200169	Rebosadero azul grande 23,5 cm	Todos los mod platos E (exc 501), MP, MPV, CZ y LCD	
288 200084	Rebosadero azul pequeño 19,5 cm	Todos los mod vasos, incluso CZ 360	
288 200314	Rebosadero corto para kit desagüe 18,5 cm	Sólo lavavasos con bomba desagüe automática	
288 200222	Rebosadero inox cúpulas y LU568 32,5 cm	Todos los cúpulas y perolas 568	
288 200560	Resistencia calderin 2800 w. boca pequeña	Todos los calderines pequeños (3,7 lit). Sustituye a 2400w	
288 200561	Resistencia calderin 3200 w. boca grande	Todos los calderines grandes (7,4 it). Sustituye a 2800	
288 200153	Resistencia calderin 4500 w. mod 600	Todos los calderines grandes (7,4 lit) y cuba LU 878	
288 200235	Resistencia calderin 6000 w. cúpula 6 y LU568	Todos los calderines grandes (7,4 y 10 lit)	
288 200236	Resistencia calderin 9000 w. cúpula 9, plus y LU 878	Todos los calderines grandes (10 lit)	
288 200249	Resistencia cuba 2400w	Todos excepto cúpulas.	
288 200558	Resistencia cuba 3500w	Cúpulas y LU 568.	
288 200448.10	Surtidor aclarado (bolsa 10 unid)	Todos los modelos MP, MPV, CZ y LCD	
288 200254.05	Surtidor de lavado ciego (bolsa de 5 unid)	Todos los modelos MP, MPV, CZ y LCD	
288 200078.10	Surtidor lavado (bolsa de 10 unid)	Todos los modelos MP, MPV, CZ y LCD	
288 200311	Termostato clixon cuba 58°C	Todos los modelos E	
288 200272	Termostato fijo bulbo cuba 58°C	Mod MP, MPV, CZ y LU	
288 200047	Termostato Regulable calderin	Todos los modelos excepto LCD	
288 200328	Mando regulación termostato 0/90°	Todos los modelos excepto LCD	
288 200251	Termostato seguridad clixon	Todos los modelos actuales	
288 200159	Termostato seguridad III	Sólo para III antiguos.	
288 200501	Timer electronico 1 tiempo	Todos los modelos E	
288 200051	Timer electronico 2 tiempos	Modelos MP, MPV y CZ anteriores	
288 200001	Chip para start al bajar la puerta	Cúpulas MP y MPV	
288 200628	Timer digital serie CZ LCD 8 relés	Todos los LCD	
288 200297	Electroválvula 2 vías	Sólo para máquinas con descalcificador incorporado	

ABRILLANTADOR DE CUBIERTOS

SPECIAL voltage +5%

MODEL	CUB/HOUR	MAZORCA	DIMENSIONS	W	V-Hz	PVP
-------	----------	---------	------------	---	------	-----



SPEEDY PLUS	HASTA 3000	3,5 Kg	62x55x52	500	230V F+N 50Hz	
--------------------	------------	--------	----------	-----	---------------	--

Carga 8/9 cubiertos cada 10/15". Cajón recoge cubiertos en dotación. Tapa abatible.



SPEEDY SUPER	HASTA 6000	7 Kg	83x73x87	850	230V F+N 50Hz	
---------------------	------------	------	----------	-----	---------------	--

Carga 16/18 cubiertos cada 10/15". Cajón recoge cubiertos en dotación. Tapa abatible.

NO SÓLO ABRILLANTAN, TAMBIÉN HIGIENIZAN

- Los cubiertos pueden colocarse mojados.
- El abrillantador los seca, elimina los restos de cal, pule el acero, pero además, los esteriliza mediante su lámpara germicida UVC.
- La rampa en acero inox redondeada está recubierta de un material aislante.
- Indicadores de temperatura: inferior a 40°C, entre 40° y 50° y más de 50°C.
- Dotadas de ventilación.
- Indicador que avisa cuando está preparada.
- La temeperatura del grano está controlada a 50°.
- Tiene avisador de averías y de obstrucción.
- Tiene ciclo de secado del grano.

NOTAS / NOTE / NOTES

[illegible]

COMMITTED WITH WATER, COMMITTED TO THE ENVIRONMENT