FICHA TÉCNICA - INSTALACIÓN

E 1500

Rev. 01-22









OPCIONAL



K - Bomba de desagüe





H - Kit higiene, garantiza aclarado a 85°C

Lavavasos BASIC

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 Mono pared y (puerta de doble pared)
- Cesta 38x38
- 1 Ciclo: 150" (regulable)
- Altura de lavado 22-24 cm
- Sistema lavado a presión, mejor resultado en la mitad de tiempo
- Ecológico: bajo consumo de agua, luz y bajo vertido de aguas residuales. Rápida recuperación. Alta producción
- Doble Filtro (fijo interior y acero inoxidable en exterior)
- Garantía de aclarado, incluso con 1 bar de presión en la red
- Dosificador abrillantador por bomba de serie, micro puerta y antiparasitario
- Calderín : 3,7 litros Resistencia: 2,4 kw - Cuba : 14 litros Resistencia: 2,4 kw
- Bomba de lavado: 0,4 HPPotencia total: 2,8 kw
- Consumo de agua medio: 1,5L /ciclo
- Voltaje: 230V F+N / 50HZ (60 Hz a petición)
- Dimensiones: 43x50x63 cm
 Dotación: 2 cestos de vasos

MEDIDAS Y ACOMETIDAS











Desagüe. Modelos hasta LU 700 ø 25 (1") Modelos cúpula y LU 568/878 ø 30 (1/25")



= Toma conexión eléctrica (incluye cable 1,5m)



= Toma de agua. Todos los modelos 3/4".