A-4500 TREN DE ARRASTRE

Rev. 01-22

• **COMPOSTO DA: MODULO DI PRELAVAGGIO + MODULO DI LAVAGGIO + MODULO RISCIACQUO. IL MODULO RISCIACQUO E' COMPRENSIVO DI UNA ZONA DI PRERISCIACQUO+ ZONA DI RISCIACQUO FINALE. DOPPIA VELOCITA' DI AVANZAMENTO CESTI COMANDATA DA MOTORIDUTTORE. VELOCITA' E COPPIA CONTROLLATE ELETTRONICAMENTE, PREIMPOSTATE E SELEZIONABILI DA SELETTORE A 2 POSIZIONI. OPTIONAL APPLICABILI; ASCIUGATURA E/O CONDENSAVAPORI, TAVOLI INGRESSO E/O USCITA**

• *COMPOSED OF: PRE-WASH ZONE + WASH ZONE + RINSE ZONE. THE PRE-WASH ZONE INCLUDES A PRE-RINSING AREA + A FINAL RINSING AREA. GEARMOTOR-OPERATED TWO-SPEED RACK ADVANCEMENT, ELECTRICALLY CONTROLLED SPEED AND TORQUE, PRESET AND ADJUSTABLE WITH TWO-POSITION DIAL. APPLICABLE OPTIONALS: HOT AIR BLOWER AND/OR STEAM CONDENSING UNIT.*

• *COMPOSÉ DE : MODULE DE PRÉLAVAGE + MODULE UNIQUE DE LAVAGE + MODULE DE RINÇAGE. LE MODULE DE RINÇAGE COMPREND UNE ZONE DE PRÉRINÇAGE + UNE ZONE DE RINÇAGE FINAL. DEUX VITESSES D'AVANCEMENT DES PANIERS COMMANDÉES PAR UN MOTO RÉDUCTEUR. VITESSE ET COUPLE CONTRÔLÉS ÉLECTRONIQUEMENT, PRÉ CONFIGURÉS ET SÉLECTIONNABLES AU MOYEN D'UN SÉLECTEUR À 2 POSITIONS OPTIONS POSSIBLES : SÉCHOIR ET/OU CONDENSATEUR DE VAPEUR, TABLES D'ENTRÉE ET/OU DE SORTIE.*

• *BESTEHT AUS: KOMBINATION AUS MODUL VORWASCHEN + MODUL WASCHEN + MODUL 2-ZONEN-SPÜLEN (VORSPÜLEN/HAUPTSPÜLEN). ZWEI WÄHLBARE TRANSPORTGESCHWINDIGKEITEN. DER KORBTRANSPORT ERFOLGT DURCH EIN UNTERSETZUNGSGETRIEBE MIT ELEKTRONISCHEM ANTRIEBSDREHMOMENTBEGRENZER. EXTRAS: TROCKNER UND/ODER DAMPFKONDENSATOR, EINGANGS- UND/ODER AUSGANGSTISCHE.*

• *COMPUESTO POR: MÓDULO DE PRELAVADO + MÓDULO DE LAVADO + MÒDULO DE ACLRADO. EL MÓDULO ACLARADO COMPRENDE UNA ZONA DE PREACLARADO + ZONA DE ACLARADO FINAL. DOBLE VELOCIDAD DE AVANCE CESTOS ACCIONADA POR MOTORREDUCTOR. VELOCIDAD Y PAR CONTROLADOS ELECTRÓNICAMENTE, PRECONFIGURADOS Y SELECCIONADOS POR SELECTOR DE 2 POSICIONES.DISPOSITIVOS OPCIONALES APLICABLES: SECADO Y/O CONDENSADOR DE VAPORES, MESAS DE ENTRADA Y/O SALIDA.*

• *CONSTITUÍDO POR: MÓDULO DE PRÉ-LAVAGEM + MÓDULO DE LAVAGEM + MÓDULO ENXAGUADA. O MÓDULO DE ENXAGUADA INCLUI UMA ZONA DE PRÉ ENXAGUADA + ZONA DE ENXAGUADA FINAL. DUPLA VELOCIDADE DE AVANÇO DOS CESTOS COMANDADA POR REDUTOR DE MOTOR. VELOCIDADE E PAR CONTROLADAS ELECTRONICAMENTE, PREDEFINIDAS E SELECCIONÁVEIS POR SELECTOR DE 2 POSIÇÕES. OPCIONAIS APLICÁVEIS; ENXUGAMENTO E/OU CONDENSAÇÃO DE VAPORES, MESAS DE ENTRADA E/OU SAÍDA .*



NIKROM A-4500 Antisalpicadero de entrada de serie. También el de salida en modelos sin secado

*Produccion teˆrica conn un agua de alimentaciˆn a 50±C , Approximate with feeding water at 50±C, Approximativement avec une eau dialimentation de 50±C, UngefÊhr mit einem Speisewasser bei 50±C, Indicativo con acqua di alimentazione 50±C

DADOS TÉCNICOS - TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN DATOS TÉCNICOS -DATI TECNICI		A-4500	A-4500C	A-4500S	A-4500SC
Alimentazione - *Power supply - Voltage - Anschlußspannung - Alimentación - Alimentação*		400 V3N ~ 50 Hz			
Cestelli/ora - *Racks/hour - Paniers/heure Körbe/Stunde - Cestos/hora - Cestos/hora*		150 - 220 - 250			
Piatti/h - *Plates/h - Assiettes/h - Teller/St - Platos/h - Pratos/h*		27 00 - 4500			
Prelavaggio - *Pre-washing - Prélavage - Vorwashen - Prelavado - Pre-lavagem*					
Pompa - *Pump - Pompe - Pumpe - Bomba - Bomba*	kw	1.1			
Portata pompa - *Pump capacity - Débit pompe - Pumpe Fördermenge - Capacidad bomba - Capacidade bomba*	lt/min	650			
Vasca - *Tank - Cuve - Tank - Cuba - Cuba*	lt	65			
Lavaggio - *Washing - Lavage - Hauptwaschen - Lavado - Lavagem*					
Pompa - *Pump - Pompe - Pumpe - Bomba - Bomba*	kw	2,35			
Portata pompa - *Pump capacity - Débit pompe Pumpe Fördermenge - Capacidad bomba - Capacidade bomba*	lt/min	880			
Vasca - *Tank - Cuve - Tank - Cuba - Cuba*	lt	105			
Resistenza - *Heating element - Résistance - Heizkörper - Resistencia - Resistencia*	kw	12	14	12	14
Prerisciacquo - *Pre-rinse - Pre-rinçage - Vorspülen - Pre aclarado - Pre-enxaguamento*					
Vasca - *Tank - Cuve - Tank - Cuba - Cuba*	lt	11			
Pompa - *Pump - Pompe - Pumpe - Bomba - Bomba*	kw	0,25			
Portata pompa - *Pump capacity - Débit pompe - Pumpe Fördermenge - Capacidad bomba - Capacidade bomba*	lit/min	85			
Risciacquo - *Rinsing - Rinçage - Hauptspülen - Enjuague - Enxaguamento*					
Pressione in rete min - *Minimum water pressure - Pression minimum du réseau - Mindestnetzdruck - Presiòn de red hidrica mìnima - Pressão mìnima da rede*		200 KPa (2 BAR)			
Durezza in °F - *Water hardness in French degrees - Degré du TH de l'eau - Härte in F°- Dureza del agua en grados franceses -Dureza in °F*		7÷10			
Consumo - *Consumption - Consommation - Verbrauch - Consumo - Consumo*	lt/h	~ 37 0			
Temperatura acqua di alimentazione - Temperature of the filling water - Température de l'eau d'alimentation- Temperatur des Speisewassers - Temperatura del agua de alimentación - Temperatura agua de alimentaçao	C°	~ 55	~ 15	~ 55	~ 15
Resistenza boiler - *Boiler heating element - Resistance surchauffeur - Boilerheinzung - Resistencia calentador - Resistencia boiler*	kw	18	21	18	21
Capacità boiler - *Boiler capacity - Capacité surchauffeur - Boiler heizkörper - Capacidad boiler - Capacidade boiler*	lt	9+9			
Motore traino - *Driving motor - Moteur traction - Antriebsmotor - Motor de tracciòn - Motor de traçào*	kw	0,18			
Asciugatura - *Hot air blower - Séchoir - Lufttrockner - Secado - Secagem*		Optional			
Ventilatore - *Fan - Ventilateur - Ventilator - Ventilador - Ventilador*	kw			1,1	1,1
Portata - *Capacity - Débit - Luftumlauf - Capacidad - Capacidad*	m³/h			2000	2000
Resistenza - *Heating element - Résistance - Heizkörper- Resistencia - Resistencia*	kw			9,2	9, 2
Condensa vapori - *Steam condensing unit - Condenseur de vapeur - Dampfkondensator - Condensador vapor - Condensador vapor*					
Aspiratore - *Exhauster - Aspirateur - Absauger - Aspirator - Axaustor*	kw			0,18	0,18
Portata - Capacity - Débit - Dampfumlauf - Capacidad - Capacidade	m³/h		~ 500		~ 370
Assorbimento totale - *Total imput - Absorption totale - Gesamtanschlusswert - Absorcion total - Absorçao total*					
Potenza Totale - Total power - Puissance totale - Gesamtleistung - Potencia total - Potência total	kw	34	37	42	44
Peso - *Weigths - Gewicht - Poids - Peso - Peso*					
Peso Netto - *Net weight - Poids net - Netto Gewicht - Peso neto - Peso Liquido*	kg	~ 415	~ 490	~ 480	~ 555
Peso Lordo - *Gross weight - Poids brut - Brutto Gewicht - Peso bruto - Peso bruto*	kg	~ 510	~ 585	~ 590	~ 665
Dimensioni - *Dimensions - Dimensions -Abmessungen - Dimensiones - Dimensões* (H, P, L)	L	2630	2630	3080	3080
	P	790	790	790	790
	H	1720/2170	1960/2170	1960/2170	1960/2170
Dimensioni imballo - *Dimensions packaging - Dimensions de l'imballage - Verpackung Abmessungen - Dimensiones embalaje - Dimensões embalagem* (H, P, L)	L	2810	2810	3250	3250
	P	910	910	910	910
	H	2200	2200	2200	2200

Pol. de la servana, Paseig dels Furs, C/ Corretgers, cantonada, 46790 Xeresa, Valencia (ES) +34 96 2866012
www.grupogranita.com - grupogranita@grupogranita.com