TARIFA
HELADERÍA
PASTELERÍA
CAFETERÍA
• 2018 •

CAFETERÍA/
HELADERÍA

GRANITA

ÍNDICE

	PAG.
VITRINAS HELADERAS-PASTELERAS	H - 03 - 05
GRANIZADORAS STILE Y FROST	H - 06
TAPAS DE RECARGA	H - 06
SORBETERAS	H - 06
GRANIZADORAS SORBY Y ICE	H - 07
GRANIZADORAS CREMAS	H - 08
GRANIZADORAS SOFT	H - 08
HORCHATERAS - DISPENSADORES	H - 09
CHOCOLATERAS	H - 09
FABRICADORES DE HIELO	H - 10 - 11
MAQUINAS DE CAFÉ EXPRES	H - 12
MAQUINAS DE CAFÉ AUTOMÁTICAS	H - 13
MOLINOS	H - 13
TOSTADORAS-CREPERAS-GRILL	H - 14
LICUADORAS, BATIDORAS, EXPRIMIDORES	H - 14 - 15
TRITURADORES DE HIELO Y GRUPOS MÚLTIPLOS	H - 15 - 16
ESTUFAS	H - 16
OTROS ELEMENTOS DE CALOR PARA COCINA CAFETERÍA	Ver en sección Cocción

VITRINAS DE PASTELERÍA Y HELADOS

HELADO - PASTELERÍA - FRÍO - CALOR...
Diseñe su propia vitrina Múltiples combinaciones consulte presupuesto

VITRINAS DE PASTELERÍA

NOVEDAD

MODELO		TEMPERATURA	DIMENSIONES	CAPACIDAD	PESO KG	PVP

VITRINA PASTELERA	TOP TAP 1000	-4ºC	100x71x53		50	
	TOP TAP 1500	-4ºC	150x71,5x53		64	

Cristal templado. Con 1 estante. Frío ventilado. Disponible también en calor seco y ventilado.

VITRINA PASTELERA	SENIOR 1 117	-4ºC	117x126x124		140	
	SENIOR 1 172	-4ºC	172x126x124		190	
	SENIOR 1 219	-4ºC	219x126x124		250	

Con 1 estante. Frío ventilado. Doble cristal calefactado para evitar la condensación. Disponible también en versión conservación ventilada, calor seco, baño maría, altura 1400 y motor distancia

VITRINA PASTELERA	SENIOR 2 117	-4ºC	117x122x120		130	
	SENIOR 2 172	-4ºC	172x122x120		180	
	SENIOR 2 219	-4ºC	219x122x120		240	

Con 1 estante. Frío ventilado. Disponible también en versión conservación ventilada, calor seco, baño maría, altura 1400 y motor distancia

VITRINA PASTELERA	ELEGANCE MINI 100	-4ºC	100x74x110		90	
	ELEGANCE MINI 150	-4ºC	150x74x110		130	
	ELEGANCE MINI 200	-4ºC	200x74x110		190	
	ELEGANCE MIDI 100	-4ºC	100x91x110		100	
	ELEGANCE MIDI 150	-4ºC	150x91x110		140	
	ELEGANCE MIDI 200	-4ºC	200x91x110		200	

Versión Drop in. Cristal templado. Frío ventilado. Disponible también en versión con estante, varios formatos de cristales, calor seco y Baño Mª.

VITRINA PASTELERA	LADY 100	-4ºC	100x87x110		90	
	LADY 150	-4ºC	150x87x110		130	
	LADY 200	-4ºC	200x87x110		190	

Versión Drop in. Cristal templado. Frío ventilado. con 1 estante. Disponible también en versión conservación ventilada, calor seco, baño maría y formato esquina

VITRINA PASTELERA	MAGNO 100	-4ºC	100x71x140		90	
	MAGNO 125	-4ºC	125x71x140		95	
	MAGNO 150	-4ºC	150x71x140		120	
	MAGNO 175	-4ºC	175x71x140		150	

Doble cristal en frontal y correderas para evitar la humedad. Con 4 estantes. Frío ventilado. Disponible también en calor ventilado.

VITRINA PASTELERA	VENUS 100	-4ºC	100x71x140		95	
	VENUS 125	-4ºC	125x71x140		100	
	VENUS 150	-4ºC	150x71x140		125	
	VENUS 175	-4ºC	175x71x140		155	

Cristal templado. Con 4 estantes. Frío ventilado. Disponible también en calor ventilado.

VITRINA PASTELERA	LUXURY 100	-4ºC	100x71x140		80	
	LUXURY 125	-4ºC	125x71x140		85	
	LUXURY 150	-4ºC	150x71x140		110	
	LUXURY 175	-4ºC	175x71x140		120	

Cristal templado. Frío ventilado. También disponible en frío estáticoy calor.

Todas las vitrinas construidas en acero inoxidable e inyectadas con poliuretano de 42 kg/m3 de densidad.
Inversión de ciclo. Clase climatica 4 +

VITRINAS HELADO

NOVEDAD

MODELO		TEMPERATURA	DIMENSIONES	CAPACIDAD	PESO KG	PVP
VITRINA HELADERA	UNO 12	-20ºC	117x108x120	12x(360x165x120)	130	
	UNO 18	-20ºC	172x*107x120	18x(360x165x120)	180	
Disponible también con motor a distancia en todos los modelos. Doble cristal calefactado para evitar la condensación.						
VITRINA HELADERA	SENIOR 1 12	-20ºC	117x126x124	12x(360x165x120)	140	
	SENIOR 1 18	-20ºC	172x126x124	18x(360x165x120)	190	
	SENIOR 1 24	-20ºC	290x126x124	24x(360x165x120)	250	
Con 1 estante. Frío ventilado. Doble cristal calefactado para evitar la condensación. Disponible también en versión conservación ventilada, calor seco, baño maría, altura 1400 y motor distancia						
VITRINA HELADERA	SENIOR 2 12	-20ºC	117x122x120	12x(360x165x120)	130	
	SENIOR 2 18	-20ºC	172x122x120	18x(360x165x120)	180	
	SENIOR 2 24	-20ºC	290x122x120	24x(360x165x120)	240	
Con 1 estante. Frío ventilado. Disponible también en versión conservación ventilada, calor seco, baño maría, altura 1400 y motor distancia						
VITRINA HELADERA	ELEGANCE MINI 5	-20ºC	100x74x110	5x(360x165x120)	90	
	ELEGANCE MINI 8	-20ºC	150x74x110	8x(360x165x120)	130	
	ELEGANCE MINI 11	-20ºC	200x74x110	11x(360x165x120)	190	
VITRINA HELADERA	ELEGANCE MIDI 10	-20ºC	100x91x110	10x(260x160x120)	100	
	ELEGANCE MIDI 16	-20ºC	150x91x110	16x(260x160x120)	140	
	ELEGANCE MIDI 22	-20ºC	200x91x110	22x(260x160x120)	200	
Versión Drop in. Cristal templado. Frío ventilado. Disponible también en versión con estante, varios formatos de cristales, calor seco y Baño Mª.						
VITRINA HELADERA	LADY 10	-20ºC	100x87x110	10x(260x160x120)	90	
	LADY 16	-20ºC	150x87x110	16x(260x160x120)	130	
	LADY 22	-20ºC	200x87x110	22x(260x160x120)	190	
Versión Drop in. Cristal templado. Frío ventilado. con 1 estante. Disponible también en versión conservación ventilada, calor seco, baño maría y formato esquina						

Todas las vitrinas construidas en acero inoxidable e inyectadas con poliuretano de 42 kg/m3 de densidad. Inversión de ciclo. Clase climatica 4 +

GRANIZADORAS STILE

MODELO	NºCUBAS	LIT	GAS	DIMENSIONES	HP	w	V	PVP
SP1 G 5	1	5	R-404	26x44x61	1/4	350	230 F+N 50 HZ	
SP2 G 5	2	5*2	R-404	45x44x61	3/8	500	230 F+N 50 HZ	
SP3 G 5	3	5*3	R-404	63x44x61	3/4	100	230 F+N 50 HZ	

Opcional: Campana de doble pared (Unid.)

Sistema de "cascada" que garantiza la homogeneidad del granizado. Color blanco de serie, color negro opcional.

IPRO 1 mecánica	1	12	R-404	20x58x87	1/3	400	230 F+N 50 HZ	
IPRO 2 mecánica	2	12*2	R-404	40x58x87	1/2	650	230 F+N 50 HZ	
IPRO 3 mecánica	3	12*3	R-404	60x58x87	3/4	800	230 F+N 50 HZ	

Cuba especial de doble pared que evita la condensación y ahorra 30% de consumo energético.
Sistema de "cascada" que garantiza la homogeneidad del granizado
Luz led de serie. Color blanco de serie, color negro opcional.

TAPAS DE RECARGA AUTOMÁTICA MODELO IPRO

TAPA PREMIX (ya mezclado)
1 tapa por cuba. Color blanco de serie, color negro opcional.

TAPA POST MIX 5+1 primaria (Mezcla jarabe con agua dentro de la cuba)

TAPA POST MIX 5+1 secundaria (Mezcla jarabe con agua dentro de la cuba)
1 tapa primaria en 1 cuba y resto de cubas las secundarias. Color blanco de serie, color negro opcional.

GRANIZADORAS FROST

NOVEDAD

MODELO	NºCUBAS	LIT	GAS	DIMENSIONES	HP	w	V	PVP
ICE TOP 14*1	1	14	R-404	20x51x88	1/3	550	230 F+N 50 HZ	
ICE TOP 14*2	2	14*2	R-404	40x51x88	1/2	940	230 F+N 50 HZ	
ICE TOP 14*3	3	14*3	R-404	60x51x88	5/8	1130	230 F+N 50 HZ	

Color negro de serie, color blanco opcional.
Luz tapas de serie.

SORBETERA

NOVEDAD

MODELO	NºCUBAS	LIT	GAS	DIMENSIONES	HP	w	V	PVP
SORBETERA MP	1	18(*)	R-404A	35x57x80		1000	230 F+N 50 HZ	

(*) 10 litros en la cuba y 8 en el cilíndro. Destinada a locales de gran consumo. Cuba refrigerada que proporciona una rápida elaboración. Estructura en acero inoxidable. Robusta. Pantalla iluminada mediante leds. Mecánica.

GRANIZADORAS SORBY

MODELO	NºCUBAS	LIT	GAS	DIMENSIONES	HP	w	V	PVP
SORBY 6	1	6	R-404	20x52x63	1/4	350	230 F+N 50 HZ	

Sólo función granizado. Grifo extraible. Color negro de serie.

SORBY 12	1	12	R-404	20x52x69	1/4	350	230 F+N 50 HZ	
SORBY 12*2	2	12*2	R-404	40x52x69	3/8	500	230 F+N 50 HZ	
SORBY 12*3	3	12*3	R-404	59x52x69	3/4	1000	230 F+N 50 HZ	

Opcional: Pala agitadora superior para modelo 12 (no montada)

Pala agitadora superior opcional. Grifo extraible. Doble función granizado y mantenimiento.
Color blanco opcional.

GRANIZADORAS ICE DREAM

MODELO	NºCUBAS	LIT	GAS	DIMENSIONES	HP	w	V	PVP
ICE DREAM 14*1	1	14	R-404	20x51x88	1/3	550	230 F+N 50 HZ	
ICE DREAM 14*2	2	14*2	R-404	40x51x88	1/2	940	230 F+N 50 HZ	
ICE DREAM 14*3	3	14*3	R-404	60x51x88	5/8	1130	230 F+N 50 HZ	

Pala agitadora superior de serie. Luz opcional. Grifo extraible. Doble función granizado y mantenimiento.
Color blanco opcional

Personalizaciones completas o parciales: Consultenos

GRANIZADORAS CREMAS

MODELO	NºCUBAS	LIT	GAS	DIMENSIONES	HP	w	V	PVP
NINA 1	1	2	R-404	13x38x46	1/6	250	230 F+N 50 HZ	
NINA 2	2	2x2	R-404	24x38x46	1/4	400	230 F+N 50 HZ	
NINA 3	3	3x3	R-404		1/4	400	230 F+N 50 HZ	

Opcional: Campana de doble pared (Unid.)

Especial para cremas frías en locales de bajo consumo. Color negro de serie, color blanco opcional.

NOVEDAD

NINA H&C 2	2	2x2	R-134 a	28x39x48		800	230 F+N 50 HZ	

1 Cuba fría y 1 Cuba caliente

NINA H&C 3	3	3x2	R-134 a	42x40x56		1000	230 F+N 50 HZ	

2 Cuba fría y 1 Cuba caliente

SP 1 CREMA	1	5	R-404	26x44x61	1/4	350	230 F+N 50 HZ	
SP 2 CREMA	2	5*2	R-404	45x44x61	3/8	500	230 F+N 50 HZ	
SP 3 CREMA	3	5*3	R-404	63x44x61	3/4	100	230 F+N 50 HZ	

Opcional: Campana de doble pared (Unid.)

Concebida para cremas y dotada de motorreductor especial. Color negro de serie, color blanco opcional.

GRANIZADORAS SOFT

MODELO	NºCUBAS	LIT	GAS	DIMENSIONES	HP	w	V	PVP

NOVEDAD

NINO	1	2	R-134 a	17x43x57		230	230 F+N 50 HZ	

Cuba especial de doble pared que evita la condensación y ahorra 30% de consumo energético. Color negro de serie. Color blanco opcional.

GT 1 SOFT PUSH	1	6	R-404	26x43x65	1/4	350	230 F+N 50 HZ	
GT 2 SOFT PUSH	2	6*2	R-404	45x44x65	1/2	765	230 F+N 50 HZ	

Cuba especial de doble pared que evita la condensación y ahorra 30% de consumo energético. Color negro de serie. Color blanco opcional.

GT SOFT TOUCH 6	1	6	R-404	26x43x65	1/4	350	230 F+N 50 HZ	
GT SOFT TOUCH 6+6	2	6*2	R-404	45x44x65	1/2	765	230 F+N 50 HZ	

Los modelos GT son la solución actual para conseguir un helado soft con baja inversión.

Cuba especial de doble pared que evita la condensación y ahorra 30% de consumo energético. Color negro de serie, Color blanco opcional.

SOFT

	MODELO	NºCUBAS	LIT	GAS	DIMENSIONES	HP	w	V	PVP
NOVEDAD	KARMA	1	7+2,3	R-404	36x52x65		1000	230 F+N 50 HZ	

Opcional con bomba

Construida en acero inoxidable. Sistema de producción por gravedad. 7 litros en la cuba y 2,3 en el cilindro de enfriamiento. Producción 150 conos/hora. 9 Kg.

DISPENSADORES

	MODELO	NºCUBAS	LIT	GAS	DIMENSIONES	HP	w	V	PVP
	FRESH 14	1	14	R-134	25x37x77	1/8	350	230 F+N 50 HZ	
	FRESH 20	1	20	R-134	25x37x86	1/6	400	230 F+N 50 HZ	

Grifo higiénico en acero inoxidable. Especial para horchata, zumos con pulpa, gazpacho…

	MINI DISPENSER	1	5	Manual	220ø - 520	-	50	230 F+N 50 HZ	

Con pala agitadora.

Enfriamiento mediante hielo que se coloca en cilindro interno.

	CHOCO HOT VISUAL			1	5 260ø	420	750	230 F+N 50 HZ	

Cuece y mantiene. Cuba extraible. Grifo especial para chocolate muy denso, extraible y de fácil limpieza

NOVEDAD	LOLA CHOCO VISUAL	1	3		22,5x27x43		850	230 F+N 50 HZ	
		1	6		26x30x44		850	230 F+N 50 HZ	

NOVEDAD	NINA CHOCO VISUAL	1	2		16x32x49		590	230 F+N 50 HZ	

ARMARIOS Y ABATIDORES PARA HELADOS

VER DETALLE EN FRÍO COMERCIAL

FABRICADORES DE HIELO

Cubito macizo

MODELO	GR	PRODUC KG	ALMACEN KG	CUBIT/ H	W	DIMENSIONES	VOL/Hz	PVP
G 20-6	17	20	6	49	350	37x50x60	230F+N 50Hz	
G 25-6	40	25	6	26	350	37x50x60	230F+N 50Hz	
G 30-10	40	30	10	31	450	37x50x69	230F+N 50Hz	
G 37-15	40	37	15	39	550	50x50x69	230F+N 50Hz	
G 45-15	40	45	15	47	650	50x50x69	230F+N 50Hz	
G 50-25	40	50	25	52	800	50x50x80	230F+N 50Hz	
G 60-40	40	60	40	63	850	74x61x92	230F+N 50Hz	
G 80-40	40	80	40	83	900	74x61x92	230F+N 50Hz	
G 100-60	40	100	60	104	1000	74x61x102	230F+N 50Hz	
G 130-75	40	130	75	135	1700	84x75x107	230F+N 50Hz	
G 165-75	40	165	75	172	1700	84x75x107	230F+N 50Hz	

G 150 MODULAR	40	150	-	156	1700	87x56x73	230F+N 50Hz	
G 300 MODULAR	40	300	-	313	2700	126x60x86	230F+N 50Hz	

Todos los modelos disponibles en versión refrigeración aire o agua. Especificar en cada pedido.
También en versión 18 gr
Estructura inox. Cuba en ABS. Puertas inox empotrables, excepto Mod inferiores o iguale a 30 kg
Fabricación del hielo mediante difusores. Inversión de ciclo.. Gas 404

Cubito Hueco (Mueble)

GCH 20-5	17	20	5	49	250	34x55x62	230F+N 50Hz	
GCH 25-7	17	25	7	61	250	34x55x69	230F+N 50Hz	
GCH 35-12	17	35	12	86	350	45x55x69	230F+N 50Hz	
GCH 45-16	17	45	16	110	370	50x60x69	230F+N 50Hz	
GCH 50-21	17	50	21	123	370	50x59x88	230F+N 50Hz	
GCH 60-28	17	60	28	147	570	60x59x88	230F+N 50Hz	
GCH 90-40	17	90	40	221	790	80x59x88	230F+N 50Hz	
GCH 150-70	17	150	70	368	950	92x65x128	230F+N 50Hz	

Todos los modelos disponibles en versión refrigeración aire o agua. Especificar en cada pedido.
Estructura inox.Puertas abatibles. Cuba en ABS. Fabricación de hielo mediante paleta
Inversión de ciclo.. Gas 134 A

Todas las producciones están calculadas en condiciones óptimas de temperatura del agua y de refrigeración

FABRICADORES DE HIELO

Cubito cuadrado (modular)

MODELO	GR	PRODUC KG	ALMACEN KG	CUBIT/ H	W	DIMENSIONES	VOL/Hz	PVP
GCC 150 MODULAR	10	150	---	625	780	56x62x58	230F+N 50Hz	
GCC 250 MODULAR	10	250	---	1.042	1000	76x62x58	230F+N 50Hz	
GCC 320 MODULAR	10	320	---	1.333	1300	76x62x58	230F+N 50Hz	
GCC 450 MODULAR	10	450	---	1.875	1900	76x62x73	400V 3N 50Hz	

Todos los modelos disponibles en versión refrigeración aire o agua. Especificar en cada pedido.
También en versión 6 Y 17 GR
Estructura inox,.Fabricación de hielo mediante evaporador vertical.. Inversión de ciclo. Gas 404

Hielo troceado

GHT 80-15		80	15		600	50x70x70	230F+N 50Hz	
GHT 120-25		120	25		600	50x70x80	230F+N 50Hz	
GHT 270 MODULAR		270	-		1000	56x53x56	230F+N 50Hz	
GHT 550 MODULAR		550	-		1600	61x57x73	230F+N 50Hz	
GHT 1000 MODULAR		1000	-		2800	83x64x91	400 3F+N 50Hz	

Todos los modelos disponibles en versión refrigeración aire o agua. Especificar en cada pedido. Gas 404
Estructura inox.Cuba en ABS. Puerta en ABS. Fabricación de hielo mediante evaporador cilíndrico vertical

Hielo en escamas planas (modular)

GE 250 MODULAR		250	---		1100	102x59x82	230F+N 50Hz	
GE 600 MODULAR		600	---		2500	111x64x85	400V 3N 50Hz	
GE 1000 MODULAR		1000	---		4300	111x64x89	400V 3N 50Hz	
GE 1500 MODULAR		1500	---		6000	138x74x102	400V 3N 50Hz	
GE 3000 MODULAR		3000	---		11200	144x108x115	400V 3N 50Hz	

Sólo refrigerados por aire. Gas
Estructura inox. Fabricación de hielo mediante evaporador cilíndrico vertical y rasqueta

Todas las producciones están calculadas en condiciones óptimas de temperatura del agua y de refrigeración

Contenedores

C 130		---	130			56x85x105	---	
C 180		---	180			77x85x105	---	
C 250		---	250			108x85x97	---	

MÁQUINAS DE CAFÉ

MODELO	LITROS CALDERA	DIMENSIONES	W BOMBA	W RESISTEN II	W RESISTEN III	V	PVP
SPRINT 8504 TRONIC 2 GR	4,9	63x55x47	275	4500	4500	230/400	

Modelo compacto. Caldera incorporada. 1 solo vaporizador. Autonivel de serie. 4 dosis programable por grupo Disponible versión monofase 3000w. Consumo máximo 7 gr por café. Color de serie gris antracita.

MARCOTRONIC 8504 M/16 1GR	4,9	39x55x47	300	2000	-	230/400	
MARCOTRONIC 8504 M/16 2GR	12	72x55x47	300	3500	3500	230/400	
MARCOTRONIC 8504 M/16 3GR	19	96x55x47	300	5500	5500	230/400	

4 dosis automáticas y programables desde el exterior, muy facilmente, por grupo.
La programación de cada grupo puede ser diferente. Motobomba exterior. Consumo máximo 7 gr por café.
Color de serie gris antracita.

SPRINT 100 E 10 2GR	10	61x54x55	275	2800	4200	230/400	

Modelo compacto.Caldera incorporada. 1 solo vaporizador. Autonivel de serie. 6 dosis programables por grupo
Disponible versión monofase 3000w. Color de serie gris antracita y rojo metalizado. Otros colores ver suplemento al pie.
Consumo máximo 7 gr por café.

100 E TRONIC 2 GR	12	70x54x55	300	3500	3500	230/400	
100 E TRONIC 3 GR	19	94x54x55	300	5500	5500	230/400	

6 dosis automáticas y programables desde el exterior, muy facilmente. La programación de cada grupo puede ser diferente. Motobomba interior. Color de serie gris antracita y rojo metalizado. Otros colores ver suplemento al pie. Consumo máximo 7 gr por café.

100 E TOUCH 2 GR	12	70x54x55	300	3500	3500	230/400	
100 E TOUCH DTC 2 GR	12	70x54x55	300	3500	3500	230/400	
100 E TOUCH 3 GR	19	94x54x55	300	5000	5500	230/400	
100 E TOUCH DTC 3 GR	19	94x54x55	300	5000	5500	230/400	

Digitales. Versión Touch posee intercambiador de calor en los grupos. Motobomba interior. 6 dosis automáticas y programables desde el exterior muy facilmente, por grupo. Color de serie gris antracita y rojo metalizado. Otros colores ver suplemento al pie. Consumo máximo 7 gr por café.

Todos los modelos cuentan con grupo y caldera cromados. Posee AUTODIAGNOSIS que avisa de la falta de agua en la red o avería en el grupo. Doble válvula de seguridad en la caldera. Válvula anti-vacío. Conmutador eléctrico para una o dos resistencias. Llave de paso para el vaciado de la caldera.
Todas las máquinas de café incluyen en su precio la MOTOBOMBA

OPCIONALES

COLORES OPCIONALES:
GAMA 85: ROJO, GRIS, NEGRO, BLANCO SATINADO
AMBAS: NEGRO MATE O BLANCO BRILLANTE
TODA CROMADA

CAPUCHINADOR MANUAL
CAPUCHINADOR AUTOMATICO MOD TOUCH
MOTOBOMBA INTERIOR (SIMPLEX-MARCOTRONIC)
PREINSTALACIÓN GAS (85)

MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRES AUTOMÁTICAS

MODELO	MOLINOS Nº XKG	DIMENSIONES	LIT/W Caldera	LIT/W Caldera Vapor	TOTAL W	V	PVP
PLUS 5	2x0,6	33x56x72	1/1200	1/1200	3.150	230V F+N	
DEPOSITO AGUA OPCIONAL							

Producción alternativa por minuto: 2 expresos-1 café largo-1capuchino-1 taza de té.
Dispone de 2 calderas de acero inoxidable, una para el café y la otra para el vapor, con 1 litro de capacidad cada una, así como depósito para 60 posos y cubeta de desagüe de 2 litros. Lavado automático del grupo y capuchinador. Altura de salida del café regulable hasta 160 mm

PLUS 7	2x1,3	33x56x82	1/1800	1,8/2000	4.780	230-400	
FRIGORIFICO		22x43x60			70	230V F+N	
CALIENTA TAZAS		22x39x60			70	230V F+N	
BOMBA DE LECHE							

Producción alternativa por minuto: 4 expresos-2 cafés largos-2 capuchinos -12 tazas de té.
Dispone de 2 calderas de acero inoxidable, una para el café y la otra para el vapor, con 1 litro de capacidad para el agua de café y 1,8 lit para el vapor, así como depósito para 60 posos y cubeta de desagüe de 2 litros.
Lavado automático del grupo y capuchinador. Altura de salida del café regulable hasta 160 mm

MOLINOS

MODELO	MUELAS Ø TIPO	PRODUCCIÓN Kg/h	RPM	CAPACIDAD Kg	DIMENSIONES	W	V	PVP
SM92 TIMER	64 PLANAS	6,6	1350	1,2	21x32x55	220	230V F+N	
SM92 AUTOMATICO	64 PLANAS	6,6	1350	1,2	21x32x55	220	230V F+N	
SMLK AUTOMATICO	84 MIXTAS	13	700	1,75 ó 2,25	22x37x67	220	230V F+N	
SMTK AUTOMATICO	CÓNICAS	18	400	1,75 ó 2,25	22x37x67	373	230V F+N	
INSTANT MI 92	64 PLANAS	6,6	1350	1,2	21x32x55	220	230V F+N	

Molienda instantánea en el momento que se hace el café. No utiliza acumulador de café molido.
Café siempre recien molido. Regulación electrónica de la dosis.

COLORES METALIZADOS

Diseño especial de muelas que acarician el grano moliendo y no rompiendo, con el resultado final: más calidad en el café y vida mas larga de las muelas. Motor con protección térmica. Rearme manual. Se presenta de serie en color negro y opcionalmente en rojo, gris y azul. Muy silenciosos. Centralita electrónica que controla arranque y parada. Corona que disipa el calor y no quema el café. Estructura de aluminio en fundición inyectada. Sistema de dosificación volumétrica manual por palanca. Temporizador electrónico. Automáticos todos los de la Serie 105. Tiempo molienda regulable: 30/50/80 ó 120 segundos.
Conexión automática del motor tras 6, 12, 18 ó 24 extracciones.Regulación dosificación café entre 5 y 8 gramos (opcional 10gr.)
Capacidad del contenedor: 250 gr.

AUXILIAR CAFETERÍA

MODELO		LIT	DIMENSIONES	Kw	V	PVP
TOSTADOR SENCILLO	TPS		53x29x25	2,2	230 F+N	
Resistencia blindada. Con temporizador. 1 parrilla en dotación. Disponible también en cuarzo.						
TOSTADOR DOBLE	TPD		53x29x37	3,3	230 F+N	
Resistencia blindada. Con temporizador. 1 parrilla en dotación. Disponible también en cuarzo.						
COCEDOR DE SALCHICHAS	CPS		27x35x34	1	230 F+N	
GOFRERA 2 PIEZAS	GG02		31x24x40	2	230 F+N	
*Estructura en inox con placas de fundición. Capacidad 2 gofres de 16*10. (Hasta 3 cm altura).*						
GRILL SENCILLO	LGS 2.2		31x31x20	2,2	230 F+N	
GRILL DOBLE TAPA	LGD 2x2.2		57x31x20	2,2+2,2	230 F+N	
CREPERA ELÉCTRICA 1	FCE1		37x42x16	2,4	230 F+N	
Diámetro 35 cm						
CREPERA ELÉCTRICA 2	FCE2		76x42x16	2,4x2	230 F+N	
Diámetro 35 cm						
CHOCOLATERAS **(Ver página 9)**						
LICUADORA INDUSTRIAL	FLI	3000 r.p.m.	35x26x44	0,4	230 F+N	
Se coloca la fruta o vegetal por la parte superior. Tras centrifugar el jugo sale por el grifo y los desperdicios van directos al vaso contenedor que se incluye en dotación. Contenedor de ø 18x27h. Cesto, filtro y cuchillas en Inox. Motor ventilado. Estructura en aluminio.						

AUXILIAR CAFETERÍA

	MODELO		LIT	DIMENSIONES	R.P.M.	Kw	V	PVP
	BATIDORA-TRITURADORA INDUSTRIAL	**F750-5**	5	25x26x54	1400-2400	0,75	230 F+N	
	Regulador de velocidad. Vaso inox de serie. Estructura inox							
	BATIDORA-TRITURADORA 2 LIT	**F750-2**	2	21x21x49	1400-2400	0,75	230 F+N	
	Regulador de velocidad. Estructura de aluminio con vaso de policarbonato. Vaso Inox opcional.							
	BATIDORA-TRITURADORA 500 (Vaso policarbonato)	**RBT500-15**	1,5	20x20x47	16000-22000	0,5	230 F+N	
	BATIDORA-TRITURADORA 500 (Vaso inox)	**RBT500-15X**	1,5	20x20x47	16000-22000	0,5	230 F+N	
	2 velocidades							
	BATIDORA-TRITURADORA 500	**LT 500-3**	2	28X26X52	3800	1,5	230 F+N	
	3 programas de 30', 60' y 90' de serie + función en continuo *Estructura plástica*							
	BATIDORA (Vaso policarbonato)	**R-B1**	1	18x18x48	15000	0,15	230 F+N	
	BATIDORA (Vaso inox)	**R-B1VX**	1	18x18x48	15000	0,15	230 F+N	
	BATIDORA DOBLE (Vaso policarbonato)	**R-B2**	1+1	30x18x48	15000	0,15	230 F+N	
	BATIDORA DOBLE (Vaso inox)	**R-B2VX**	1+1	30x18x48	15000	0,15	230 F+N	
	EXPRIMIDOR SIN TAPA	**R-EST**	-	20x20x30	900	0,35	230 F+N	
	Cromado							
	EXPRIMIDOR CON TAPA	**R-ECT**	-	20x22x33	1400	0,35	230 F+N	
	TRITURADOR DE HIELO	**FTH**	-	42x21x32	1400	0,34	230 F+N	
	Estructura en aluminio. Cuchillas inox. *Motor ventilado*							

AUXILIAR CAFETERIA

MODELO		DIMENSIONES	R.P.M.	Kw	V	PVP
GRUPO MULTIPLE 2 FUNCIONES	**FG2**	44x20x47		0,7	230 F+N	

Exprimidor + Triturador.

Estructura en aluminio barnizado. Motores ventilados. Cuchillas y recipientes en contacto con el producto en acero inoxidable (vaso triturador inox opcional).

GRUPO MULTIPLE 3 FUNCIONES	**FG3**	57x32x53		1,1	230 F+N	

Exprimidor + Triturador + Picador de hielo.

Estructura en aluminio barnizado. Motores ventilados. Cuchillas y recipientes en contacto con el producto en acero inoxidable (vaso triturador inox opcional).

GRUPO MULTIPLE 4 FUNCIONES	**FG4**	57x32x53		1,2	230 F+N	

Exprimidor + Triturador + Picador de hielo + Batidora.

Estructura en aluminio barnizado. Motores ventilados. Cuchillas y recipientes en contacto con el producto en acero inoxidable (vaso triturador inox opcional).

ESTUFAS DE EXTERIOR

MODELO	DIMENSIONES ø Base	ø Copa	H	PVP
SOLEADO W-80 (1028)	500	800	2200	

Potencia irradiada 9-15 Kw. Consumo medio 0,7 Kg/h. Área de actuación 25 m²

CARRO

KIT DE RUEDAS

NOTAS

LE DA SABOR A SU VIDA

Avda. Alcodar 25 Apdo. 190 - 46701 GANDIA (Valencia) España - T +34 962 866 012 F +34 96 295 51 24 - grupogranita@ grupogranita.com - www.grupogranita.com