FICHA TECNICA

LAVAPLATOS CÚPULA CZ CU6

Rev. 1
Julio 2011

Cesto	Dimensiones	50x50	
	Material	Plástico	
	Capacidad	18 platos	

Alimentación eléctrica	Voltaje	400 V	
	Intensidad	10 A	(máxima)
	Frecuencia	50 Hz.	
Presión trabajo	min/max	2bar/4bar	

Tiempo lavado	Económico	75 seg	regulable
	Standard	120 seg	regulable

Bomba lavado	Motor	1	HP
	Condensador	16	mf

Funciones de serie	Termostop	Si	
	Aviso regeneración	cada 70 ciclos. Regulable	
	Start automatica al bajar capota		

Resist cuba	W	2700	incoloy
Resist calderín	W	6000	incoloy

Consumo total	W	6750

Altura lavado	410	mm

Capacidad calderín	10	lit
Capacidad cuba	35	lit

	ºC H_2O entrada	nº piezas
Producción (aclarado 85ºC)	5º C	292
	20º C	360
	50º C	720*

*con cesta de 24 platos : 960

Estructura y componentes	Chasis	Estructura completa inox 0,8 mm
		Doble pared opcional
	Brazos	Hostacom PP FV

Recup térmica	5º- 85ºC	3' 42''	
	20º- 85ºC	3´ 00´´	
	50º- 85ºC	1´ 36´´	

Volum/Peso transporte	Volumen	0,90	m^3
	Peso	137	kg

Conusmo W/ciclo	2 lit (2 bares)

Embalaje	Palet Madera/Cartón
	Poliespan protector

Temperatura de trabajo	Termostato cuba	50ºC	fijo
	Termostato calderín	85ºC	regul

Regulac ciclos	Placa electrónica
Regulac aviso regeneración	Placa electrónica

Dotación	Cesto vasos	1	
	Cesto platos	1	
	Insertador platitos	0	
	Insertador cubiertos	1	
	Filtro bomba	1	exterior inox
		1	interior plastico
	Gomas de entrada y salida agua		
	Kit conexión dosificador detergente		

Dimensiones	Desembalado:	740 x 700(750) x 1435(1890) mm
	Embalado:	770 x 810 x 1470 mm

DETALLES VERSIONES ESPECIALES

Serie D — **Con descalcificador incorporado**

No existe versión

Serie K — **Con desagüe automático incorporado**

Bomba desagüe:	Standard de 22W
Acción desagüe:	Automática (pulsador 3 seg)
Control desagüe:	Automático (timer electrónico durante 138 seg)