Actualiz 1-4-11

FICHA TECNICA VITRINAS

	STANDARD: VP-VC				SUSHI: VPS-VCS				SUSHI H ESPECIAL: VSAE			
MODELOS	**V.4**	**V.6**	**V.8**	**V.10**	**V.4S**	**V.6S**	**V.8S**	**V.10S**	**4SAE**	**6SAE**	**8SAE**	**10SAE**
DIMENS INTERIOR CUBA/PLACA mm												
Largo	728	1080	1432	1784	728	1080	1432	1784	728	1080	1432	1784
Ancho	384				384				384			
Alto Util modelo Cuba	208				158				200			
Alto Util modelo Placa	170				120				168			
DOTACION												
GN 1/3 (38 h)MOD. CUBA	4	6	8	10	4	6	8	10	4	6	8	10
GN 1/3 (38 h)MOD. PLACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMPERATURA (ambiente 25ºC)	+0 + 4ºC en placa				+2 + 5ºC en cámara				+2 + 5ºC en cámara			
COMPRESOR	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
CONDENSADOR	Simple			Doble	Simpl	Doble			Simpl	Doble		
VENTILADOR de 120x120	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
SERPENTIN INFERIOR	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EVAPORADOR SUPERIOR	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
BANDEJA DESAGÜE EVAPOR	-	-	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DESESCARCHE AUTOMATICO	-	-	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
EVAPORACION AUTOMATICA	-	-	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
GAS REFRIGERANTE	R 134	R 134	R 134	R 134	R 134	R 134	R 134	R 134	R 134	R 134	R 134	R 134
PLACA ELECTRONICA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
VISOR EXTERIOR TEMPERAT	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CERTIFICACION SANITARIA NS	-	-	-	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CONSUMO w	165	185	190	200	165	185	220	230	200	210	220	230
ILUMINACION mod "L"	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
ILUMINACION mod "F"	FLUOR	FLUOR	FLUOR	FLUOR	FLUOR	FLUOR	FLUOR	FLUOR	FLUOR	FLUOR	FLUOR	FLUOR
CRISTAL CURVO TEMPLADO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CRISTAL ABATIBLE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
AISLAMIENTO LIBRE DE CFC	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ALIMENTACION 230 50/60 HZ	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
INTERIOR-EXTERIOR INOX AIS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
DIMENSIONES VITRINA mm												
Largo	1084	1436	1788	2140	1084	1436	1788	2140	1084	1436	1788	2140
Ancho	384				384				384			
Alto	247 sin pies				247 sin pies				247 sin pies			
Pies Regulables en altura	de 13 a 25 mm				de 13 a 25 mm				de 13 a 25 mm			
DIMENSIONES EMBALAJE mm												
Largo	1240	1550	1910	2250	1240	1550	1910	2250	1240	1550	1910	2250
Ancho	500				500				500			
Alto	350				350				350			
Peso Bruto	32	36	40	44	38	43	49	54	38	43	49	54