GRUPO GRANITA

FICHA TÉCNICA - INSTALACIÓN



CZ COUPOLE 6 2V STILE NIKROM 400V3N/50HZ

PRODUCT DESCRIPTION

Construit en acier inoxydable AISI 304 18/10
Double paroi avec affichage de la température pour la cuve et le boiler
Système de lavage sous pression, meilleur résultat dans la moitié du temps
Écologique: faible consommation (litres / cycle = 2). Faible décharge des eaux usées. Récupération rapide Haute production
Double filtre en acier inoxydable (réservoir et surface).
Garantie de rinçage, inclus avec 1 bar de pression dans le réseau
2 cycles 120 et 180 réglables.
Thermostop et dispositif de dosage d'agent de polissage par pompe de série
Panier 50x50 Hauteur de lavage: 40-41 cm
BOILER: 9 litres Résistance: 6 Kw
CUVE: 35 litres Résistance: 2,7 Kw
POMPE de lavage: 1 HP
Puissance totale: 6.8Kw Voltage: 400 V F3 + N / 50 Hz.
Equipement: 1 panier pour les verres, 1 panier pour la vaisselle (12), 1 inséreuse pour les couverts, 1 inséreuse pour les assiettes
Dimensions: 74x70x150 / 189 cm.