



CZ 600 K LCD LPLATOS STILE NIKROM 400V3N/50HZ



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- VERSION DIGITAL DOBLE PARED Y BOMBA DE DESAGÜE AUTOMATICO
- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10. Dosificador abrillantador.
- Sistema de lavado a presión, mejor resultado en la mitad de tiempo
- Ecológico: bajo consumo (Litros/ciclo= 2). Bajo vertido aguas residuales. Rápida recuperación. Alta producción
- Doble Filtro (interior fijo y exterior en acero inoxidable).
- Garantía de aclarado, incluso con 1 bar de presión en la red
- 6 programas de Lavado. Visor de temperatura de cuba y calderín. Diferencial Delta-T
- Función Economy. Autodiagnosis.
- Cesta 50x50. Altura de lavado: 30-32 cm
- CALDERIN : 7,4 litros Resistencia : 4,5 Kw
- CUBA: 25 litros Resistencia: 2,4 Kw
- BOMBA de lavado: 1 HP
- Potencia total : 5,3 Kw Voltaje: 230 V F+N ó 400V 3F+N / 50 Hz.
- Dotacion: 1 cesto vasos, 1 cesto platos (12), 1 Insertador de cubiertos, 1 insertador de platitos
- Dimensiones: 58x60x84 cm.