



**E 1500 K LAVAVASOS BASIC
NIKROM CON BOMBA DE
DESAGÜE INCORPORADA 230V
N/50HZ**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Mono pared (puerta de doble pared)
- Sistema de lavado a presión, mejor resultado en la mitad de tiempo
- Ecológico: bajo consumo (Litros/ciclo=1,5). Bajo vertido aguas residuales. Rápida recuperación. Alta producción
- Doble Filtro (interior fijo y exterior en acero inoxidable).
- Garantía de aclarado, incluso con 1 bar de presión en la red
- 1 Ciclo 150 regulable.
- Dosificador abrillantador por bomba de serie
- Cesta 38x38. Altura de lavado: 22-24 cm
- CALDERIN : 3,7 litros Resistencia: 2,8 Kw
- CUBA : 14 litros Resistencia: 2,4 Kw
- BOMBA de lavado: 0,3 HP
- Potencia total : 3,2Kw Voltaje: 230 V F+N / 50 Hz. (60 Hz opcional)
- Dotación: 2 cestos para vasos
- Dimensiones: 43x50x63 cm

FICHA TÉCNICA - INSTALACIÓN

