GRUPO GRANITA

FICHA TÉCNICA - INSTALACIÓN

E CUPULA 6 BASIC NIKROM 400V 3N/50HZ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA CON KIT DE HIGIENE DE SERIE.

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Mono pared . Start automático al cierre de la capota. Bivalente para entrada en ángulo.
- Sistema de lavado a presión, mejor resultado en la mitad de tiempo
- Ecológico: bajo consumo (Litros/ciclo= 2). Bajo vertido aguas residuales. Rápida recuperación. Alta producción
- Doble Filtro en acero inox (cuba y superficie).
- Garantía de aclarado, incluso con 1 bar de presión en la red
- 1 Ciclo 150 regulable.
- Termostop y dosificador abrillantador por bomba de serie
- Cesta 50x50. Altura de lavado: 40-41 cm
- CALDERIN : 7,4 litros Resistencia: 6 Kw
- CUBA : 35 litros Resistencia:3,5 Kw
- BOMBA de lavado: 1 HP
- Potencia total : 7,1 Kw Voltaje: 230V F+N - 400 V F3+N / 50 Hz. (60hz opcional)
- Dotación: 1 cesto vasos, 1 cesto platos, 1 insertador de cubiertos
- Dimensiones: 64x70x140/190 cm.

GRUPO GRANITA - Pol. Ind. La Servana Paseig dels Furs, esquina C/Corretgers 46790 Xeresa Valencia (España)

Tel. 34 96 2866012 - email: grupogranita@grupogranita.com -www.grupogranita.com