



LU 564 DK LAVAUTENSILIOS NIKROM 4003N/50HZ



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- VERSION DESCALCIFICADOR Y BOMBA DESAGÜE AUTOMATICO INCORPORADO.
- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10. Doble pared. Con visor de temperatura.
- Sistema de lavado a presión, mejor resultado en la mitad de tiempo
- Bajo consumo (Litros/ciclo=2) , bajo vertido aguas residuales, ecológico.
- Rápida recuperación. Alta producción. Doble Filtro (cuba fijo y superficie en acero inoxidable).
- Garantía de aclarado, incluso con 1 bar de presión en la red
- 2 Ciclos 90 y 180 regulables.
- Termostop.
- Cesta 50x50-60. Altura de lavado: 40-41 cm
- CALDERIN : 7,4 litros Resistencia : 4,5 Kw
- CUBA :30 litros Resistencia: 2,7 Kw
- BOMBA de lavado: 1 HP
- Potencia total : 5,3Kw Voltaje:230V F+N ó 400 V 3F+N / 50 Hz.
- Dotacion: 1 cesto neutro, 1 cesto bandejas
- Dimensiones: 58x70x96 cm.