




**LU 564 K LUTENSILIOS NIKROM  
4003N/50HZ**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- VERSION BOMBA DE DESAGÜE AUTOMATICO INCORPORADO.
- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10. Doble pared. Con visor de temperatura.
- Sistema de lavado a presión, mejor resultado en la mitad de tiempo
- Ecológico: bajo consumo (Litros/ciclo= 2). Bajo vertido aguas residuales. Rápida recuperación. Alta producción
- Doble Filtro en acero inox (cuba y superficie).
- Garantía de aclarado, incluso con 1 bar de presión en la red
- 2 Ciclos 90 y 180 regulables.
- Termostop.
- Cesta 50x50-60. Altura de lavado: 40-41 cm
- CALDERIN : 7,4 litros Resistencia : 2,8 Kw
- CUBA :30 litros Resistencia: 2,7 Kw
- BOMBA de lavado: 1 HP
- Potencia total : 5,3Kw Voltaje:230 V F+N ó 400 V 3F+N / 50 Hz.
- Dotacion: 1 cesto neutro, 1 cesto bandejas, 1 insertador de cubiertos
- Dimensiones: 58x70x96 cm.