



**MP 2000 D VISOR LVASOS UNICO
NIKROM 230V/50HZ**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- VERSION VISOR DIGITAL TEMPERATURA Y DESCALCIFICADOR INCORPORADO.
- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10. Mono pared (puerta de doble pared)
- Sistema de lavado a presión, mejor resultado en la mitad de tiempo
- Ecológico: bajo consumo (Litros/ciclo=1,5). Bajo vertido aguas residuales. Rápida recuperación. Alta producción
- Doble Filtro (interior fijo y exterior en acero inoxidable).
- Garantía de aclarado, incluso con 1 bar de presión en la red
- 2 Ciclos regulables programados de serie a 120/180 . Visor de temperatura del calderín, digital
- Dosificador abrillantador por bomba de serie.
- Cesta 40x40. Altura de lavado: 26-27 cm
- CALDERIN : 3,7 litros Resistencia: 2,8 Kw
- CUBA : 15 litros Resistencia: 2,4 Kw
- BOMBA de lavado: 0,4 HP.
- Potencia total : 3,2 Kw Voltaje: 230 V F+N / 50 Hz.
- Dotación: 2 cestos para vasos, 1 insertador de cubiertos
- Dimensiones: 45x51x68 cm