



**MP 500 K VISOR LPLATOS UNICO  
NIKROM 230V/50HZ**



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- VERSION VISOR DIGITAL TEMPERATURA BOMBA DESAGÜE AUTOMATICA INSTALADA.
- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10. Mono pared (puerta de doble pared)
- Sistema de lavado a presión, mejor resultado en la mitad de tiempo
- Ecológico: bajo consumo (Litros/ciclo= 2). Bajo vertido aguas residuales. Rápida recuperación. Alta producción
- Doble Filtro (interior fijo y exterior en acero inoxidable).
- Garantía de aclarado, incluso con 1 bar de presión en la red
- 2 Ciclos regulables programados de serie a 120 /180 . Visor de temperatura del calderín, digital
- Dosificador abrillantador por bomba de serie
- Cesta 50x50. Altura de lavado: 30-32 cm
- CALDERIN : 7,4 litros Resistencia : 3,2 Kw
- CUBA: 25 litros Resistencia: 2,4 Kw
- BOMBA de lavado: 1 HP
- Potencia total : 4 Kw Voltaje: 230 V F+N / 50 Hz.
- Dotacion: 1 cesto vasos, 1 cesto platos, 1 insertador de cubiertos
- Dimensiones: 58x60x82 cm.